

GX20, connecteur de connexion de panneau, métal

Codes produits :

Référence AM6311

EAN13 : -

CUP : 85369010



caractéristiques du produit :

Tension: 125 V AC

Couverture: IP22

Résistance de transition: 0,5 mOhm

Attributs du produit :

Nombre de broches: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 8-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin, 14-pin, 15-pin

Description du produit :

Connecteur d'accueil étanche pour fils d'un diamètre de 8,0 à 9,0 mm.

Tension maximale : 125 V CA

Protection : IP22


Température de fonctionnement : -50 - 70°C

Humidité relative : 90 % - 95 %

Matériel: Métal

Contenu de l'emballage : mâle + femelle

Galerie de produits :



SIZE	2	3	4	6	8	10	12	14	16
AMPUL SYSTEM S.R.O.	[Icons representing different connector types]								
AMPUL SYSTEM S.R.O.	AMP	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
AMPUL SYSTEM S.R.O.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
AMPUL SYSTEM S.R.O.	[Additional technical specifications]								