

Indicateur LED avec buzzer AD16-22SM, IP65 pour un diamètre de trou de 22 mm

Codes produits :

Référence AM5037

EAN13 : -

CUP : 85414100

caractéristiques du produit :

Couverture: IP65

Durée de vie: 30 000 heures

Trou de montage: 22 mm



Attributs du produit :

Tension: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC,
220-250 V AC

Couleur de rétroéclairage: Rouge, Vert,
Jaune

Description du produit :

Ce voyant LED avec buzzer intégré, protégé par un indice de protection IP65, est conçu pour la signalisation optique et sonore des états dans les tableaux électriques, les armoires de commande et les machines industrielles. Sa résistance accrue à la poussière et aux projections d'eau permet une utilisation même dans les environnements industriels les plus exigeants. L'association d'une LED lumineuse et d'un signal sonore intermittent assure une signalisation immédiate et facilement identifiable.

Spécifications techniques

- Tension de fonctionnement : 12 V CC, 24 V CC, 220 V CA, 230 V CA (selon la variante sélectionnée)
 - Consommation : 1 W
 - Luminosité : 500 cd
 - Durée de vie des LED : 30 000 heures
-

- Volume du buzzer (à une distance de 10 cm) : 85 dB
- Fréquence du son : 2500 Hz
- Signal sonore : tonalité intermittente
- Diamètre avant : 29 mm
- Longueur du corps : 66 mm
- Diamètre du trou de fixation : 22 mm
- Poids : 46 g
- Protection : IP65
- Bornes : bornier à vis

Fonctions et caractéristiques

- Combinaison de signalisation optique et acoustique dans un seul élément
- Buzzer intégré avec tonalité intermittente clairement audible
- Conception à face avant étanche pour une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau
- Technologie LED à longue durée de vie et faible consommation
- Montage facile sur panneau grâce à un trou de Ø 22 mm
- Raccordement sûr et précis des fils à l'aide d'un bornier
- Convient à une alimentation CC ou CA selon la variante

Idéal pour

- tableaux de distribution et panneaux de commande industriels
- Machines exposées à la poussière ou à l'humidité
- Signalisation d'avertissement et de défaut
- Technologies d'automatisation et lignes de production
- Systèmes de contrôle et de surveillance dans des environnements plus exigeants

Contenu de l'emballage

- Indicateur LED avec buzzer AD16-22SM, IP65

Pourquoi choisir ce produit ?

- Durabilité accrue grâce à la protection IP65
- Signalisation lumineuse et sonore claire
- Large gamme d'options de tension
- Installation facile dans un trou standard de Ø 22 mm
- Solution fiable pour les applications industrielles et techniques

Galerie de produits :

