

# SP1710/SP1711, connecteur de câble étanche IP68

## Codes produits :

Référence AM6634

EAN13 : -

CUP : 85369010

## caractéristiques du produit :

Boîtier: Plastique

Couverture: IP68

Construction: Par soudure



## Attributs du produit :

Nombre de broches: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 7-pin, 9-pin

## Description du produit :

Connecteur d'amarrage étanche pour câbles de 5 à 10 mm de diamètre. Contacts plaqués or.

| Type : SP 1710/SP1712          | 2 broches         | 3 broches         | 4 broches             | 5 broches             | 7 broches             | 9 broches             |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Diamètre du contact            | 1,5 mm            | 1,5 mm            | 1 mm                  | 1 mm                  | 1 mm                  | 1 mm                  |
| Courant maximal                | 10A               | 10A               | 10A                   | 10A                   | 10A                   | 10A                   |
| Tension maximale               | 500 V             | 500 V             | 500 V                 | 500 V                 | 400 V                 | 400 V                 |
| Résistance de contact          | 2,5 mΩ            | 2,5 mΩ            | 5 mΩ                  | 5 mΩ                  | 5 mΩ                  | 5 mΩ                  |
| Section maximale du conducteur | 2 mm <sup>2</sup> | 2 mm <sup>2</sup> | 0,785 mm <sup>2</sup> | 0,785 mm <sup>2</sup> | 0,785 mm <sup>2</sup> | 0,785 mm <sup>2</sup> |

Protection : IP68

Température de fonctionnement : -35 - 110°C

Humidité relative : 90 % - 95 %

Matière : Polyamide

Contenu de l'emballage : 1x prise de câble (femelle), 1x connecteur de câble (mâle)

### Galerie de produits :

