

SP1710/SP1711, connecteur de câble étanche IP68

Codes produits :

Référence AM6634

EAN13 : -

CUP : 85369010

caractéristiques du produit :

Boîtier: Plastique

Couverture: IP68

Construction: Par soudure



Attributs du produit :

Nombre de broches: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 7-pin, 9-pin

Description du produit :

Connecteur d'amarrage étanche pour câbles de 5 à 10 mm de diamètre. Contacts plaqués or.

Type : SP 1710/SP1712	2 broches	3 broches	4 broches	5 broches	7 broches	9 broches
Diamètre du contact	1,5 mm	1,5 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Courant maximal	10A	10A	10A	10A	10A	10A
Tension maximale	500 V	500 V	500 V	500 V	400 V	400 V
Résistance de contact	2,5 mΩ	2,5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ
Section maximale du conducteur	2 mm ²	2 mm ²	0,785 mm ²	0,785 mm ²	0,785 mm ²	0,785 mm ²

Protection : IP68

Température de fonctionnement : -35 - 110°C

Humidité relative : 90 % - 95 %

Matière : Polyamide

Contenu de l'emballage : 1x prise de câble (femelle), 1x connecteur de câble (mâle)

Galerie de produits :

