

# Connecteur de connexion pour panneau métallique SF20, jeu, IP67

Référence AM8106

EAN13 : -

CUP : 85369010

## Attributs du produit :

Nombre de broches: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

## caractéristiques du produit :

Couleur: Argent

Couverture: IP67

Trou de montage: 12 mm



## Description du produit :

Connecteur d'accueil étanche pour fils d'un diamètre de 4 à 6,5 mm. Conception à baïonnette. Contacts plaqués or.

Diamètre du trou de montage : 12 mm

Protection : IP67

Résistance d'isolement : 2000 mΩ

Température de fonctionnement : -25 - 85°C

Humidité relative : 90 % - 95 %

Matériau : métal (laiton nickelé)

Matériau d'insertion : PPS (max. 260°C)

Le paquet contient un mâle et une femelle

Poids : 49g

Type : SF16	2 broches	3 broches	4 broches	5 broches		
Contacts moyens	1,6 mm	1,6 mm	1 mm	1 mm		
Max. actuel	13A	13A	5A	5A		
Max. tension	250V	250V	200V	180V		
Max. section de câble	2 mm <sup>2</sup>	2 mm <sup>2</sup>	0,75mm <sup>2</sup>	0,75mm <sup>2</sup>		



