

Connecteur de panneau métallique SF20, jeu, IP67

Codes produits :

Référence AM8106

EAN13 : -

CUP : 85369010



caractéristiques du produit :

Couleur: Argent

Couverture: IP67

Trou de montage: 12 mm

Attributs du produit :

Nombre de broches: 2-pin, 3-pin, 4-pin,
5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

Description du produit :

Connecteur d'amarrage étanche pour câbles de 4 à 6,5 mm de diamètre.
Montage à baïonnette. Contacts plaqués or.

Diamètre du trou de fixation : 12 mm

Protection : IP67

Résistance d'isolement : 2000 mΩ

Température de fonctionnement : -25 à 85 °C

Humidité relative : 90 % - 95 %

Matériau : Métal (laiton nickelé)

Matériau d'insertion : PPS (max. 260 °C)

Le paquet comprend un homme et une femme

Poids : 49 g

Type : SF16	2 broches	3 broches	4 broches	5 broches
Diamètre de contact	1,6 mm	1,6 mm	1 mm	1 mm
Courant max.	13A	13A	5A	5A
Tension maximale	250 V	250 V	200 V	180 V
Section transversale maximale du câble	2 mm ²	2 mm ²	0,75 mm ²	0,75 mm ²

Galerie de produits :

