

# SP1310/SP1311, connecteur de connexion de câble étanche IP68

## Codes produits :

Référence AM2736

EAN13 : -

CUP : 85369010

## caractéristiques du produit :

Boîtier: Plastique

Couverture: IP68



## Attributs du produit :

Nombre de broches: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

## Description du produit :

Connecteur d'accueil étanche pour fils d'un diamètre de 3 à 6,5 mm. Contacts plaqués or.

Type: S P1310/S P1311	2 broches	3 broches	4 broches	5 broches	6 broches	7 broches	9 broches
Contact	1,6 mm	1,6 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	0,7 mm
s moyens							
Courant maximal	13A	13A	5A	5A	5A	5A	3A
Tension maximale	250V	250V	250V	250V	125V	125V	125V
Résistance de contact	2 mΩ	2 mΩ	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ
Max. section	1,5mm <sup>2</sup>	1,5mm <sup>2</sup>	0,5mm <sup>2</sup>	0,5mm <sup>2</sup>	0,5mm <sup>2</sup>	0,5mm <sup>2</sup>	0,35mm <sup>2</sup>

du cond ucteur							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Protection : IP68

Température de fonctionnement : -35 - 110°C

Humidité relative : 90 % - 95 %

Matériel: Polyamide

Contenu de la livraison : 1x prise de câble (femelle), 1x connecteur de câble (mâle)

### Galerie de produits :



SP1310 Docking Size

