

# SP1310/SP1311, connecteur de connexion de câble étanche IP68

## Codes produits :

Référence AM2736

EAN13 : -

CUP : 85369010

## caractéristiques du produit :

Boîtier: Plastique

Couverture: IP68



## Attributs du produit :

Nombre de broches: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

## Description du produit :

Connecteur d'accueil étanche pour fils d'un diamètre de 3 à 6,5 mm. Contacts plaqués or.

| Type: S P1310/S P1311 | 2 broches          | 3 broches          | 4 broches          | 5 broches          | 6 broches          | 7 broches          | 9 broches           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Contact moyens        | 1,6 mm             | 1,6 mm             | 1 mm               | 1 mm               | 1 mm               | 1 mm               | 0,7 mm              |
| Courant maximal       | 13A                | 13A                | 5A                 | 5A                 | 5A                 | 5A                 | 3A                  |
| Tension maximale      | 250V               | 250V               | 250V               | 250V               | 125V               | 125V               | 125V                |
| Résistance de contact | 2 mΩ               | 2 mΩ               | 5 mΩ               | 5 mΩ               | 5 mΩ               | 5 mΩ               | 5 mΩ                |
| Max. section          | 1,5mm <sup>2</sup> | 1,5mm <sup>2</sup> | 0,5mm <sup>2</sup> | 0,5mm <sup>2</sup> | 0,5mm <sup>2</sup> | 0,5mm <sup>2</sup> | 0,35mm <sup>2</sup> |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| du cond<br>ucteur |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Protection : IP68

Température de fonctionnement : -35 - 110°C

Humidité relative : 90 % - 95 %

Matériel: Polyamide

Contenu de la livraison : 1x prise de câble (femelle), 1x connecteur de câble (mâle)

### Galerie de produits :



SP1310 Docking Size

