

MiBoxer DALI 5 en 1, unité de contrôle pour bandes LED

Codes produits :

Référence AM9988

EAN13 : -

CUP : 85395200

caractéristiques du produit :

Courant: 20 A

Tension: 12-24 V DC

Attributs du produit :

Description du produit :

Le pilote LED DL-X DALI 5 en 1 (DT8) est un appareil universel conçu pour contrôler différents types d'éclairage LED avec prise en charge du protocole DALI standard IEC62386-102, 207 et 209. Il prend en charge les types DT8 TC, les coordonnées xy et RGBWAF, ce qui permet un réglage précis de la couleur et de la température de la lumière.

Caractéristiques principales :

- **Cinq modes de sortie** : permet de contrôler les LED monochromes, l'éclairage blanc double, RVB, RGBW et RVB+CCT, garantissant une large compatibilité avec différents types de luminaires LED.
- **Luminosité et température de couleur réglables** : offre la possibilité de régler en continu la luminosité et la température de couleur pour créer un éclairage idéal dans n'importe quel environnement.
- **Prise en charge de 16 millions de couleurs** : avec la prise en charge des coordonnées TC et xy de type DT8, il offre une large



gamme d'options de couleur pour personnaliser l'éclairage selon les besoins.

- **Deux types de courbes de gradation** : les utilisateurs peuvent choisir entre des courbes de gradation logarithmiques et linéaires pour obtenir l'effet de gradation souhaité.
- **Affichage numérique** : L'affichage numérique intégré permet un réglage rapide du mode de sortie, de la courbe de gradation, de l'adresse et du groupe, avec toutes les informations affichées en temps réel.
- **Prise en charge de la gradation par poussée** : le contrôle de la luminosité et l'allumage/extinction des lumières peuvent être effectués à l'aide d'un bouton, ce qui augmente la flexibilité de contrôle.
- **Fonctions de protection** : L'appareil est équipé d'une protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits et les surcharges, garantissant un fonctionnement sûr et fiable.

Paramètres techniques :

- **Tension d'entrée** : 12-24 V CC
- **Courant de sortie total** : 20 A
- **Signal d'entrée** : signal DALI ou variateur push
- **Température de fonctionnement** : -10 à 40°C
- **Connexion de sortie** : Anode commune

Le driver LED DL-X DALI 5 en 1 est un choix idéal pour les systèmes d'éclairage professionnels nécessitant un contrôle flexible et précis de différents types d'éclairage LED à l'aide du protocole DALI.

Galerie de produits :



