

Presse-étoupe métallique IP68, 180°C, filetage PG

Référence AM6583
EAN13 : -
CUP : 85444290



Attributs du produit :

Fil: PG7-06, PG9-08, PG11-10, PG13.5-12

caractéristiques du produit :

Couverture: IP68
Température de fonctionnement: -40°C - +180°C
Classe d'inflammabilité: UL94V -2

Description du produit :

Les presse-étoupes sont entièrement étanches et bénéficient d'un indice de protection IP68. Cela signifie que les presse-étoupes métalliques sont étanches à la poussière et protégés contre les effets permanents de l'immersion dans l'eau. Les presse-étoupes CSS-PG sont idéaux pour les environnements difficiles et les applications extérieures. Ils résistent au sel, à l'alcool, à l'huile, à la graisse et aux solvants courants. Idéals pour les environnements industriels difficiles. Pour câbles non armés.

Matériel:

- Les pièces **A, C, F** sont fabriquées en laiton de haute qualité avec une surface nickelée
- Pièces **B, D** en caoutchouc de silicone résistant à la température

Niveau de protection : IP68 – résistant à l'eau jusqu'à 5 bars de pression
Température de fonctionnement : de -40 °C à +180 °C (à court terme jusqu'à +200 °C)
Classe d'inflammabilité : UL94V-2 – conception à faible émission de fumée et sans halogène

Prix pour 1 pièce

taille PG	Numéro d'article	Diamètre du câble (? mm)	Diamètre du filetage C1 (mm)	Longueur du filetage C2 (mm)	Taille de clé A et F (mm)
PG 7	PG7 – 06	2,5 ~ 6	12,5	6	14 / 16
PG 9	PG9 – 08	4 ~ 8	15,2	8	18 / 18
PG 11	PG11 – 10	6 ~ 10	18,6	9	20 / 20
PG 13.5	PG13.5 – 12	7 ~ 12	20,4	9	23 / 22



