

Avertisseur sonore pour trou de 22 mm de diamètre, acier inoxydable, IP66

Codes produits :

Référence AM5049

EAN13 : -

CUP : 85414100

caractéristiques du produit :

Couleur: Argent

Couverture: IP66

Trou de montage: 22 mm

Rétroéclairage: Rouge



Attributs du produit :

Tension: 6 V DC, 12 V, 24 V

Description du produit :

Ce buzzer métallique avec indicateur LED intégré, au format 22 mm et à l'indice de protection IP66, est conçu pour une signalisation acoustique et visuelle fiable dans les environnements industriels exigeants. Son boîtier robuste en acier inoxydable lui confère une grande résistance mécanique et une longue durée de vie, tandis que le signal sonore intermittent et l'indication LED permettent une notification claire et immédiate de l'état de l'appareil, même en environnement bruyant.

Spécifications techniques

- Tension de fonctionnement : 12 V CC, 24 V CC, 230 V CA (selon la variante sélectionnée)
 - Courant maximal : 20 mA
 - Volume du buzzer (à une distance de 10 cm) : 85 dB
 - Fréquence du son : 2500 Hz
 - Signal sonore : tonalité intermittente
 - Couleur de la LED : rouge
-

- Diamètre avant : 25 mm
- Longueur totale : 35 mm
- Diamètre du trou de fixation : 22 mm
- Filetage : M22 × 1
- Poids : 55 g
- Matériau du corps : acier inoxydable
- Protection : IP66
- Température de fonctionnement : –25 °C à +80 °C
- Bornes : bornier à vis

Fonctions et caractéristiques

- Combinaison de signalisation acoustique et optique dans un seul élément
- Conception entièrement métallique en acier inoxydable à haute résistance mécanique
- Signal sonore intermittent pour un avertissement clair
- Indicateur LED pour une indication visuelle claire et rapide de l'état
- Haute résistance à la poussière et aux puissants jets d'eau
- Fixation stable avec filetage M22 × 1
- Montage facile sur panneau grâce à un trou de Ø 22 mm

Idéal pour

- tableaux de distribution et panneaux de commande industriels
- Machines exposées à l'humidité, à la poussière et au lavage
- Signalisation d'avertissement et de défaut
- Systèmes d'automatisation et de contrôle
- Applications industrielles et extérieures difficiles

Contenu de l'emballage

- Avertisseur sonore en métal avec indicateur LED

Pourquoi choisir ce produit ?

- Protection IP66 élevée pour des conditions d'utilisation exigeantes
- Conception durable en acier inoxydable pour une longue durée de vie
- Signalisation lumineuse et sonore fiable
- Trou de montage standard Ø 22 mm
- Solutions professionnelles pour usage industriel

Galerie de produits :

