

Connecteur de câble étanche SP20, IP68

Codes produits :

Référence AM1454

EAN13 : -

CUP : 85369010

caractéristiques du produit :

Boîtier: Plastique

Couverture: IP68

Construction: Par soudure



Attributs du produit :

Nombre de broches: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin, 14-pin

Description du produit :

Connecteur d'amarrage étanche pour câbles de 8 à 12 mm de diamètre. Contacts plaqués or.

Diamètre du contact	Courant nominal	Tension nominale	Résistance de contact
			1 mΩ 1 mΩ 1 mΩ 2 mΩ 2 mΩ 5 mΩ 5 mΩ 5 mΩ 5 mΩ

tact											
Résistance d'isolement	2000 dmΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ
Section maximale du conducteur	≤ 6,15 mm ²	≤ 6,15 mm ²	≤ 6,15 mm ²	≤ 6,15 mm ²	≤ 2,54 mm ²	≤ 2,54 mm ²	≤ 0,78 mm ²	≤ 0,78 mm ²	≤ 0,78 mm ²	≤ 0,78 mm ²	≤ 0,78 mm ²

Courant maximal : 25 A

Tension maximale : 250 V CA

Protection : IP68

Température de fonctionnement : -20 - 110°C

Humidité relative : 90 % - 95 %

Matière : Polyamide

Contenu du colis : SP20 mâle + femelle

Galerie de produits :

