

# Connecteur de câble étanche SP20, IP68

## Codes produits :

Référence AM1454

EAN13 : -

CUP : 85369010

## caractéristiques du produit :

Boîtier: Plastique

Couverture: IP68

Construction: Par soudure



## Attributs du produit :

Nombre de broches: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin, 14-pin

## Description du produit :

Connecteur d'amarrage étanche pour câbles de 8 à 12 mm de diamètre. Contacts plaqués or.

| Diamètre du contact | Courant nominal | Tension nominale | Résistance de contact                        |
|---------------------|-----------------|------------------|--|
|                     |                 |                  | 1 mΩ 1 mΩ 1 mΩ 2 mΩ 2 mΩ 5 mΩ 5 mΩ 5 mΩ 5 mΩ |

|               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| tact          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Résistance    | 2000            | 2000            | 2000            | 2000            | 2000            | 2000            | 2000            | 2000            | 2000            | 2000            | 2000            |
| ance          | dmΩ             | mΩ              | mΩ              | mΩ              | mΩ              | mΩ              | mΩ              | mΩ              | mΩ              | mΩ              | mΩ              |
| 'isolement    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Section       | ≤ 6,15          | ≤ 6,15          | ≤ 6,15          | ≤ 6,15          | ≤ 2,54          | ≤ 2,54          | ≤ 0,78          | ≤ 0,78          | ≤ 0,78          | ≤ 0,78          | ≤ 0,78          |
| n maximale    | mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup> |
| du conducteur |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

Courant maximal : 25 A

Tension maximale : 250 V CA

Protection : IP68

Température de fonctionnement : -20 - 110°C

Humidité relative : 90 % - 95 %

Matière : Polyamide

Contenu du colis : SP20 mâle + femelle

### Galerie de produits :

