

# Connecteur de câble étanche SP16, IP68

## Codes produits :

Référence AM3298

EAN13 : -

CUP : 85369010

## caractéristiques du produit :

Boîtier: Plastique

Couverture: IP68

Construction: Par soudure



## Attributs du produit :

Nombre de broches: 2-pin, 3-pin, 4-pin,  
5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

## Description du produit :

Connecteur d'amarrage étanche pour câbles de 5,5 à 8 mm de diamètre.  
Contacts plaqués or.

Type	2 broches	3 broches	4 broches	5 broches	7 broches	9 broches
SP16						
Diamètre du contact	1,8 mm	1,8 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Courant nominal	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Tension nominale	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V
Résistance de contact	2 mΩ	2 mΩ	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ
Résistance d'isolement	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ

Courant maximal : 10 A

Tension maximale : 250 V CA

Protection : IP68

Température de fonctionnement : -20 - 110°C

Humidité relative : 90 % - 95 %

Matière : Polyamide

### Galerie de produits :



SP16	02	03	04	05	07	09
Contact diameter (mm)	Ø1.8x3	Ø1.4	Ø1.4	Ø1.4	Ø1.7	Ø1.9
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Rated voltage (DC V)	300V	300V	300V	300V	300V	300V
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000

