

# Thermostat KSD9700 250 V/5 A, NF, plastique

## Codes produits :

Référence AM7624

EAN13 : -

CUP : 90321020



## caractéristiques du produit :

Courant: Max. 5 A

Tension: 250 V AC

Contacter: NC (normalement fermé)

Couverture: IP65

## Attributs du produit :

Température d'action: 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 160 °C, 165 °C, 170 °C, 175 °C, 180 °C, 185 °C, 190 °C, 195 °C

## Description du produit :

Thermostat industriel entièrement encapsulé. S'ouvre lorsque la température spécifiée est atteinte. À des températures inférieures, le thermostat se ferme.

Applicable à tous types d'appareils électroménagers et de produits électroniques, tels que les moteurs électriques, les lampes fluorescentes, les chargeurs de batterie, les transformateurs, les solénoïdes, les radiateurs, les tapis chauffants, etc.

Circuit NC (normalement fermé)

réinitialisation automatique

---

tension de fonctionnement 250 V CA/125 V CA  
courant max. 5A

vitesse de réponse  $\leq 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$

résistance du circuit :  $\leq 50 \text{ m}\Omega$

résistance d'isolement :  $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Durée de vie : jusqu'à 10 000 cycles de commutation  
boîtier en plastique

emplacement de sortie : radial

taille : 20x7,4x3,8 mm

longueur du câble : 70 mm

prix pour 1 pièce

<b>Fonctionnement température</b>	<b>Réinitialiser température</b>	<b>Fonctionnement température</b>	<b>Réinitialiser température</b>
25 $\pm$ 5 °C	$\geq 15^{\circ}\text{C}$	105 $\pm$ 5 °C	75 $\pm$ 15 °C
30 $\pm$ 5 °C	$\geq 20^{\circ}\text{C}$	110 $\pm$ 5 °C	75 $\pm$ 15 °C
35 $\pm$ 5 °C	$\geq 25^{\circ}\text{C}$	115 $\pm$ 5 °C	80 $\pm$ 15 °C
40 $\pm$ 5 °C	$\geq 30^{\circ}\text{C}$	120 $\pm$ 5 °C	85 $\pm$ 15 °C
45 $\pm$ 5 °C	$\geq 33^{\circ}\text{C}$	125 $\pm$ 5 °C	85 $\pm$ 15 °C
50 $\pm$ 5 °C	$\geq 35^{\circ}\text{C}$	130 $\pm$ 5 °C	90 $\pm$ 15 °C
55 $\pm$ 5 °C	42 $\pm$ 6 °C	135 $\pm$ 5 °C	95 $\pm$ 15 °C
60 $\pm$ 5 °C	48 $\pm$ 10 °C	140 $\pm$ 5 °C	100 $\pm$ 15 °C
65 $\pm$ 5 °C	48 $\pm$ 10 °C	145 $\pm$ 5 °C	100 $\pm$ 15 °C
70 $\pm$ 5 °C	50 $\pm$ 12 °C	150 $\pm$ 5 °C	105 $\pm$ 15 °C
75 $\pm$ 5 °C	53 $\pm$ 14 °C	155 $\pm$ 5 °C	110 $\pm$ 15 °C
80 $\pm$ 5 °C	55 $\pm$ 15 °C	160 $\pm$ 5 °C	115 $\pm$ 15 °C
85 $\pm$ 5 °C	60 $\pm$ 15 °C	165 $\pm$ 5 °C	115 $\pm$ 15 °C
90 $\pm$ 5 °C	65 $\pm$ 15 °C	170 $\pm$ 5 °C	120 $\pm$ 15 °C
95 $\pm$ 5 °C	70 $\pm$ 15 °C	175 $\pm$ 5 °C	125 $\pm$ 15 °C
100 $\pm$ 5 °C	70 $\pm$ 15 °C	180 $\pm$ 5 °C	130 $\pm$ 15 °C

**Galerie de produits :**

