

# Voyant LED métallique avec fils, pour trou de diamètre 16 mm, argent

## Codes produits :

Référence AM7678

EAN13 : -

CUP : 85414100



## caractéristiques du produit :

Courant: 20 mA

Couleur: Argent

Boîtier: Aluminium

Couverture: IP65

Durée de vie: 40 000 heures

## Attributs du produit :

Tension: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220 V AC

Couleur de rétroéclairage: Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Blanc

## Description du produit :

Le voyant LED métallique universel de 16 mm de diamètre est idéal pour signaler l'alimentation, le fonctionnement d'un appareil ou l'état d'un circuit. Grâce à sa large plage de tension et à sa disponibilité en cinq couleurs (rouge, vert, jaune, bleu, blanc), il trouve une application dans les panneaux industriels, les machines, les armoires électriques et les projets de bricolage.

## Spécifications techniques

- **Modèle :** HYD-L-16
  - **Diamètre du trou de montage :** 16 mm
  - **Tension d'alimentation :** 3-6 V / 12-24 V / 110-220 V (selon la variante)
  - **Type de source lumineuse :** LED
  - **Matériau du corps :** métal (alliage d'aluminium)
-

- **Couleurs des LED** : rouge, vert, jaune, bleu, blanc
- **Niveau de protection** : IP65
- **Résistance mécanique** : IK08
- **Durée de vie des LED** : jusqu'à 40 000 heures
- **Dimensions** : 21,4 × 23,6 mm
- **Connexion** : fils de 150 mm
- **Température de fonctionnement** : -25°C à +80°C
- **Poids** : 12 g

#### **Fonctions et caractéristiques**

- Haute luminosité et faible consommation d'énergie
- Corps métallique à haute résistance mécanique
- Base ignifuge
- Convient pour le montage dans un panneau d'un diamètre de 16 mm
- Connexion facile - fils ou bornes à vis
- Haute fiabilité et longue durée de vie
- Disponible en cinq options de couleurs pour différentes fins de signalisation

#### **Idéal pour**

- Équipements industriels et de laboratoire
- Panneaux de contrôle et tableaux de distribution
- Machines, outils, tours et CNC
- Projets DIY, constructions électroniques
- Automatisation et technologie de mesure

#### **Contenu du colis**

- 1× feu de signalisation métallique HYD-L-16 (couleur selon la variante sélectionnée)
- 1× écrou de montage
- 1× bague d'étanchéité (joint torique)

#### **Pourquoi choisir ce produit ?**

- Gamme d'alimentation universelle 3-220 V CA/CC
  - Protection IP65 pour une utilisation même dans des conditions difficiles
  - Construction métallique durable avec une longue durée de vie
  - Disponibilité de plusieurs options de couleurs pour une signalisation claire
  - Installation facile, dimensions compactes et apparence élégante
-

**Galerie de produits :**

