

Voyant LED métallique avec fils, pour trou de diamètre 19 mm, argent

Codes produits :

Référence AM0337

EAN13 : -

CUP : 85414100



caractéristiques du produit :

Courant: 20 mA

Couleur: Argent

Couverture: IP65

Durée de vie: 40 000 heures

Trou de montage: 16 mm

Couverture Cl: IK08

Attributs du produit :

Tension: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220 V AC

Couleur de rétroéclairage: Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Blanc

Description du produit :

Le voyant LED métallique professionnel de 19 mm de diamètre est conçu pour signaler de manière fiable l'alimentation, le fonctionnement ou les pannes d'équipement. Grâce à sa large plage de tension et à ses cinq couleurs disponibles (jaune, bleu, rouge, vert, blanc), il est idéal pour les panneaux de contrôle industriels, les tableaux de distribution, les instruments de mesure et les projets de loisirs.

Spécifications techniques

- **Modèle** : HYD-L-19
 - **Diamètre du trou de montage** : 19 mm
 - **Tension d'alimentation** : 3-6 V / 12-24 V / 110-220 V (selon la variante)
 - **Type de source lumineuse** : LED
-

- **Matériau du corps** : métal (alliage d'aluminium avec finition chromée)
- **Couleurs des LED** : jaune, bleu, rouge, vert, blanc
- **Luminosité:**
 - Rouge : 900-1200 mcd
 - Vert : 1600-2200 mcd
 - Jaune : 1 300-1 800 mcd
 - Bleu : 1 000-1 600 mcd
 - Blanc : 2000-2500 mcd
- **Courant nominal de la LED** : 10-20 mA (selon la version de tension)
- **Niveau de protection** : IP65
- **Résistance mécanique** : IK08
- **Durée de vie des LED** : jusqu'à 40 000 heures
- **Dimensions du corps** : 25 × 23 mm
- **Filetage** : M19×1
- **Connexion** : fils de 150 mm
- **Température de fonctionnement** : -25°C à +80°C
- **Poids** : 21 g

Fonctions et caractéristiques

- Haute luminosité et longue durée de vie des diodes LED
- Corps en métal avec base non inflammable pour un fonctionnement sûr
- L'étanchéité assure une résistance à la poussière et à l'humidité (IP65)
- Installation facile dans un trou de 19 mm de diamètre
- Convient pour une connexion directe à la tension continue et alternative
- Différentes variantes de couleurs pour une signalisation claire et concise
- Design industriel élégant et fabrication de qualité

Idéal pour

- Contrôle et tableaux de bord
- Tableaux électriques
- Machines industrielles et équipements CNC
- Appareils électroniques et équipements de laboratoire
- Projets et modules DIY pour l'électronique amateur

Contenu du colis

- 1× feu de signalisation métallique HYD-L-19 (couleur selon la variante sélectionnée)
 - 1× écrou de montage
 - 1× joint torique pour la protection contre l'humidité
-

Pourquoi choisir ce produit ?

- Diamètre de montage étendu de 19 mm pour un montage stable
- Gamme d'alimentation universelle 3-220 V CA/CC
- Construction métallique de haute qualité avec une longue durée de vie
- Haute luminosité et excellente visibilité même en plein jour
- Installation sûre et rapide dans des panneaux ou des tableaux de distribution
- Cinq couleurs disponibles pour différentes fonctions de signalisation

Galerie de produits :

