

Alimentation pour 7 à 20 LED 1 W, 21-68 V, 300 mA, IP67

Codes produits :

Référence AM2915

EAN13 : -

CUP : 85044090

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 85-277 V AC, 50/60 Hz

Tension de sortie: 21-68 V DC

Courant de sortie: 300 mA

Puissance de sortie: 20 W

Couverture: IP67



Attributs du produit :

Description du produit :

Alimentation compacte (driver) conçue pour alimenter des LED de 1 W. Permet de connecter 7 à 20 LED en série. Son courant de sortie stable de 300 mA assure une longue durée de vie et une luminosité constante. Grâce à son rendement élevé et à son indice de protection IP67, elle convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Spécifications techniques

- **Modèle** : QH-20LPO7-20X1
- **Tension d'entrée** : CA 85 - 277 V / 50 - 60 Hz
- **Tension de sortie** : DC 21 - 68 V
- **Courant de sortie** : 300 mA \pm 5 %
- **Puissance** : 7 - 20 \times 1 W (environ 20 W max)
- **Efficacité** : > 90 %
- **Facteur de puissance (PF)** : > 0,95
- **Protection** : IP67 - étanche à l'eau et à la poussière
- **Dimensions** : 82 \times 25 \times 20 mm (L \times l \times H)
- **Matériau du boîtier** : Corps en aluminium avec résine isolante
- **Protections** : contre les surtensions, les courts-circuits et les

surcharges

Fonctions et caractéristiques

- Courant de sortie stabilisé de 300 mA pour une longue durée de vie des LED
- Entrée universelle 85 - 277 V CA pour une utilisation mondiale
- Haute efficacité et faibles pertes d'énergie
- Protection IP67 pour un fonctionnement sûr dans les environnements humides
- Sans scintillement - convient aux applications sensibles et à l'éclairage intérieur
- Conception compacte et durable pour un fonctionnement fiable 24h/24 et 7j/7

Idéal pour

- Alimentation pour modules LED 1W et luminaires en connexion série
- Bandes LED à courant constant (7 à 20 diodes)
- Éclairage extérieur, panneaux publicitaires, lampes de travail et projets d'éclairage
- Éclairage industriel et décoratif avec un fonctionnement à long terme

Contenu du colis

- 1 x pilote LED QH-20LPO7-20X1 (7-20x1 W)
- Câbles d'alimentation et de sortie intégrés

Pourquoi choisir ce produit ?

- Driver LED fiable et éprouvé avec un rendement élevé > 90 %
- Conception étanche et compacte pour un montage universel
- Performances stables et longue durée de vie des LED grâce au courant constant
- Fonctionnement sûr grâce aux protections et à la protection IP67
- Convient à un usage professionnel et amateur

Galerie de produits :

