

# Diode LED Cree XPE 3535 3W pour circuit imprimé, blanche 6000-6500K

## Codes produits :

Référence AM7179

EAN13 : -

CUP : 85414100

## caractéristiques du produit :

Couleur de la lumière: Blanc

Température de couleur: 6000-6500 K

Angle de faisceau: 110°

Luminosité: 220-260 lm

Tension: 3,0-3,6 V DC

Max. courant: 600-700 mA



## Attributs du produit :

## Description du produit :

La LED haute puissance de 3 W, avec une température de couleur de 6 000 à 6 500 K, est idéale pour l'éclairage nécessitant une lumière blanche froide et pure. Grâce à son montage sur un circuit imprimé en aluminium de 20 mm, elle offre une excellente dissipation thermique et des performances stables, même en fonctionnement prolongé.

## Spécifications techniques

- Puissance : 3 W
  - Température de couleur : 6000-6500 K
  - Flux lumineux : 220-260 lm
  - Tension de fonctionnement : 3,0-3,6 V CC
  - Courant de fonctionnement : 600-700 mA
  - Type de puce : LED haute puissance
  - Plaque : circuit imprimé en aluminium de 20 mm
  - Dimensions du circuit imprimé : 20 mm (diamètre)
-

- Protection IP : IP20
- Poids : 3 g

### Fonctions et caractéristiques

- Haute luminosité et lumière blanche froide et pure.
- La base en aluminium assure un refroidissement efficace.
- Longue durée de vie grâce à un refroidissement adéquat.
- Intégration facile dans les projets de bricolage et les modules d'éclairage professionnels.
- Compatible avec les drivers LED 3W (700 mA) courants.

### Idéal pour

- Production de projecteurs et de lampes à LED.
- Projets d'éclairage domestique et industriel.
- Lampes de poche, lampes et panneaux lumineux à fabriquer soi-même.
- Remplacement des modules LED d'alimentation.

### Contenu de l'emballage

- 1 diode LED de 3 W

### Pourquoi choisir ce produit ?

- Performances stables et luminosité élevée.
- Socle en aluminium de haute qualité pour une dissipation thermique efficace.
- Utilisation universelle grâce à des paramètres standardisés.
- Rapport qualité-prix idéal.

### Galerie de produits :

