

Bande LED jusqu'à 100 °C, 24 V CC, 6 W/m, IP67, adaptée aux saunas

Codes produits :

Référence AM7838

EAN13 : -

CUP : 85414100

caractéristiques du produit :

Luminosité: 900-1100 lm

Type de DEL: 2835 SMD

Tension: 24 V DC

Nombre de LED: 112

Largeur: 11 mm

Consommation d'énergie: 6 W

IRC: 85

Couverture: IP67



Attributs du produit :

Couleur de la lumière: Blanc chaud (3000-3500K), Blanc naturel (4000-4500K)

Description du produit :

Ruban LED professionnel conçu spécifiquement pour les saunas et autres environnements extrêmes (température et humidité élevées). Grâce à ses puces LED SMD 2835 haute qualité, son alimentation stable 24 V CC et son indice de protection IP67, il offre une longue durée de vie, un éclairage uniforme et un fonctionnement fiable même à des températures allant jusqu'à 100 °C. Disponible en deux températures de couleur : blanc (4 000 K) et blanc chaud (3 000 K). **Prix indiqué pour 1 mètre de ruban LED ; commande minimale : 5 mètres (rouleau).**

Spécifications techniques

- Type de LED : SMD 2835
 - Nombre de LED : 112 unités/mètre
-

- Tension d'alimentation : 24 V CC
- Consommation électrique : 6 W/m
- Flux lumineux : 900-1100 lm/m²
- Indice de rendu des couleurs : IRC > 85
- Unité de découpe : 8 LED (71,4 mm)
- Largeur du bracelet : 11 mm
- Dimensions du circuit imprimé : 10 × 5 mm, 85 g
- Protection : IP67
- Température de fonctionnement : -40 °C à +100 °C
- Poids : 190 g
- Couche adhésive : 3M GPH110
- Connexion : fils d'alimentation aux deux extrémités du ruban (rouleau)

Fonctions et caractéristiques

- Conception spéciale pour une utilisation dans les saunas et les environnements soumis à un stress thermique.
- Haute densité de LED pour un éclairage homogène et uniforme
- Résistance à l'humidité, à la vapeur et aux hautes températures
- L'alimentation 24 V CC minimise les chutes de tension
- Ruban adhésif 3M original et résistant pour une installation sécurisée

Idéal pour

- Éclairage pour les saunas et les espaces de bien-être
- Bains de vapeur et zones de détente
- Éclairage architectural et indirect exigeant une grande durabilité
- Installations techniques à haute température de fonctionnement

variantes disponibles

- Blanc - 4000K (Blanc naturel)
- Blanc chaud - 3000 K (Blanc chaud)

Contenu de l'emballage

- 1 bande LED SMD 2835 de 1 m
- 1x clip d'emballage (10x clips en silicone, 20x vis en acier inoxydable)

Pourquoi choisir ce produit ?

- Prix au mètre linéaire de ruban LED - calcul facile de la longueur totale
 - Conçu spécifiquement pour les conditions extrêmes des saunas
 - Flux lumineux élevé et faible consommation
 - Deux options de couleurs pour différents types d'ambiance
-

- Conception robuste et sûre avec protection IP67
- Solution professionnelle pour un fonctionnement à long terme et sans entretien

Galerie de produits :

