

Thermostat intelligent Wi-Fi pour chaudières à gaz, 3A

Codes produits :

Référence AM8310

EAN13 : -

CUP : -



caractéristiques du produit :

Tension: 95-240 V AC

Consommation d'énergie: 1,5 W

Couverture: IP20

Max. charger: 3 A

Précision: $\pm 0,1$ °C

Attributs du produit :

Couleur: Blanc, Noir

Description du produit :

Ce thermostat intelligent Wi-Fi à bouton rotatif est conçu pour la commande des chaudières à gaz et à eau chaude via un contact sec. Il permet un réglage local et une commande à distance via une application mobile. Son écran couleur affiche la température actuelle et la température de consigne. Il est compatible avec les boîtiers d'encastrement standard des espaces résidentiels et commerciaux.

Spécifications techniques

- Type de système de chauffage : chaudière à gaz ou à eau
 - Tension d'alimentation du thermostat : 95-240 V CA, 50-60 Hz
 - Type de sortie : contact sec
 - Charge de contact maximale : 3 A
 - Plage de réglage de la température : 5-35°C
 - Plage de mesure de température : 5-99 °C
 - Précision de contrôle : ± 1 °C
 - Consommation électrique du thermostat : 1,5 W
 - Type de commande : bouton rotatif
-

- Capteur de température : capteur NTC interne + externe
- Protection : IP20
- Matériau : plastique ignifugé (PC)
- Dimensions du panneau avant : 86 × 86 mm
- Profondeur d'installation : 41 mm
- Dimensions de la partie installation : 60 × 50 mm
- Boîtier de montage : rond européen 60 mm ou carré 86 × 86 mm
- Poids : 261 g
- Couleurs disponibles : blanc, noir

Fonctions et caractéristiques

- Module WiFi intégré pour le contrôle à distance via une application mobile
- Sortie sans tension pour la commutation des chaudières à gaz et à eau compatibles
- Affichage couleur indiquant la température actuelle et la température de consigne
- Bouton rotatif pour un réglage rapide et direct de la température
- Prise en charge des capteurs de température internes et externes
- Installation dans les boîtes d'installation électrique standard utilisées dans l'UE
- Un design adapté aux intérieurs résidentiels et commerciaux

Idéal pour

- Chaudières à gaz commandées par contact sec
- Systèmes de chauffage de l'eau et chaudières
- Appartements, maisons familiales et bureaux
- Nouvelles installations et rénovations

Contenu de l'emballage

- Thermostat Wi-Fi 3 A
- Capteur de température NTC externe
- Accessoires de montage

Pourquoi choisir ce produit ?

- Contact sec pour la commande de chaudières nécessitant un contact de commutation à sec
 - Combinaison de contrôle local et d'accès à distance via Wi-Fi
 - Possibilité d'utiliser un capteur de température externe selon la méthode d'installation
 - Dimensions de montage correspondant aux boîtes d'installation courantes dans l'UE
 - Régulation de la température avec une précision de ± 1 °C
-

Instructions d'installation et d'utilisation

- Avant l'installation, vérifiez que la chaudière réglée supporte la commande via un contact sec.
- Installez le thermostat dans une boîte électrique appropriée disposant d'un espace suffisant pour le raccordement des fils.
- Pour un réglage optimal, placez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, des courants d'air et autres sources de chaleur.
- Installez le capteur de température externe conformément aux exigences de l'application spécifique et faites-le passer séparément de la distribution électrique, si l'installation le permet.

Avis de sécurité

- L'appareil est alimenté par une tension alternative de 95 à 240 V. N'effectuez l'installation et le branchement que lorsque l'alimentation électrique est coupée.
- L'installation et le raccordement électrique doivent être effectués par une personne possédant les qualifications professionnelles appropriées.
- Un câblage incorrect peut endommager le thermostat, la chaudière ou l'installation électrique.
- Ne pas charger le contact de sortie au-delà de 3 A.
- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur dans un environnement correspondant à un indice de protection IP20.

Galerie de produits :



