

Chargeur USB-C PD GaN 65 W avec câble rétractable intégré (blanc/noir)

Codes produits :

Référence AM5626

EAN13 : -

CUP : 85044090

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Performance: 65 W



Attributs du produit :

Couleur: Blanc, Noir

Description du produit :

Ce chargeur mural compact à transistors GaN, doté d'un câble USB-C rétractable intégré, est conçu pour alimenter et recharger rapidement les appareils compatibles avec la technologie USB Power Delivery. Grâce à sa large plage de tension d'entrée, il convient à une utilisation quotidienne à la maison, au bureau et en déplacement. Disponible en blanc et en noir, il est équipé d'une prise européenne.

Spécifications techniques

- Type de chargeur : adaptateur secteur à découpage (CA/CC), technologie GaN
 - Tension d'entrée : CA 100-240 V
 - Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
 - Puissance de sortie totale : 65 W
 - Interface de sortie : USB-C (câble intégré), USB-A
 - Tension de sortie (profils USB-C PD) : 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V
 - Courant de sortie : jusqu'à 5 A (selon le profil actif et l'appareil connecté)
-

- Type de connexion : prise
- Matériau : PC, ABS+PC
- Certifications : CE, RoHS, FCC
- Type de prise : UE
- Numéro de modèle : BX-0502000

Fonctions et caractéristiques

- Prend en charge la charge USB Power Delivery pour les appareils compatibles
- Câble USB-C rétractable intégré pour réduire le besoin de câbles externes.
- Technologie GaN pour une conception compacte et un fonctionnement efficace
- Protections : court-circuit, surcharge, surtension

Idéal pour

- Rechargez les appareils dotés de la technologie USB-C PD (téléphones, tablettes, accessoires et ordinateurs portables compatibles).
- Établis et postes de service nécessitant un câblage intégré
- Utilisation en voyage grâce à son entrée CA 100-240 V

Contenu de l'emballage

- Chargeur secteur avec câble USB-C rétractable intégré

Pourquoi choisir ce produit ?

- Conception compacte avec technologie GaN et puissance jusqu'à 65 W
- Le câble USB-C rétractable intégré simplifie l'installation et l'utilisation quotidienne
- Plage de tension d'entrée étendue : 100-240 V CA
- Fonctions de protection intégrées pour les conditions de fonctionnement courantes

Instructions d'installation et d'utilisation

- Branchez le chargeur à une prise secteur dont la tension est comprise entre 100 et 240 V.
- Connectez votre appareil via USB-C (câble intégré) ou USB-A selon le type de connecteur et le mode de charge souhaité.
- Les performances maximales disponibles dépendent des profils pris en charge par le périphérique connecté et de l'interface utilisée.

Avis de sécurité

- Cet appareil est conçu pour être alimenté par le réseau électrique de 100 à 240 V. Lors de sa manipulation, veuillez respecter les principes de fonctionnement avec la tension secteur.
- Ne pas utiliser dans des environnements à forte humidité et protéger contre les infiltrations de liquide.
- N'utilisez pas l'appareil si le couvercle, la prise ou le câble sont endommagés.

Galerie de produits :

