

# Plastična kabelska uvodnica, crna, PG navoj

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM8460

EAN13: -

HS kód: 85444290

## Parametri proizvoda:

Boja: Crno

Pokriti: IP68



## Varijante proizvoda:

Nit: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG19, PG21

## Opis proizvoda:

Plastična kabelska uvodnica s PG navojem služi za zabrtvljeni prolaz kabela kroz stijenku razvodnog ormara, kućišta ili poklopca. Osigurava mehaničko pričvršćivanje kabela i ograničava prodor prašine i vode u zaštićeni prostor uz pravilnu montažu i odgovarajuću veličinu navoja.

## Tehničke specifikacije

- Vrsta proizvoda: kabelska uvodnica
- Izvedba: plastična
- Boja: crna
- Navoj: PG
- Materijal: PA66 poliamid
- Stupanj zaštite: IP68
- Zapaljivost materijala: UL94 V-2

## Funkcije i značajke

- Zabrtvljeni prolaz kabela kroz stijenku kućišta ili uređaja.
  - Konstrukcija s natičnom maticom za mehaničko stezanje kabela.
  - Prikladna izvedba za vanjske primjene i okruženja s povećanim zahtjevima za zaštitu od prašine i vode.
-

- Mogućnost odabira više varijanti PG navoja prema traženom montažnom otvoru.
- Plastična izvedba od poliamida PA66 sa stupnjem zapaljivosti UL94 V-2.

#### **Idealno za**

- Razvodne i elektroinstalacijske ormare.
- Kabelske prolaze u plastičnim ili metalnim kućištima.
- Vanjske elektroinstalacije sa zahtjevom za brtvljenje kabelskog ulaza.
- Industrijske i servisne primjene gdje je potrebno zaštititi unutarnji prostor uređaja od prašine i vode.

#### **Sadržaj pakiranja**

- Plastična kabelska uvodnica s PG navojem u odabranoj varijanti

#### **Zašto odabrati ovaj proizvod**

- Nudi zabrtvljeni kabelski ulaz sa stupnjem zaštite IP68.
- Varijante PG navoja omogućuju odabir prema specifičnoj potrebi montaže.
- Materijal PA66 prikladan je za tehničku upotrebu u elektroinstalacijskim primjenama.
- Crna plastična izvedba prikladna je za instalacije u kućištima, razvodnim ormarima i uređajima s kabelskim dovodom.

#### **Upute za instalaciju i rad**

- Prije montaže odaberite varijantu navoja koja odgovara montažnom otvoru i korištenom kabelu.
- Učvrstite uvodnicu u pripremljeni otvor i osigurajte kabel zatezanjem natičnog dijela.
- Za održavanje nepropusnosti, uvodnica mora biti pravilno postavljena i zategnuta bez oštećenja navoja ili brtvenih dijelova.
- Prilikom korištenja u elektroinstalacijama, montažu mora izvesti osoba s odgovarajućom stručnom kvalifikacijom.

#### **Sigurnosna upozorenja**

- Prije montaže ili izmjene ožičenja isključite uređaj iz napajanja.
  - Pogrešno odabrana ili nedovoljno zategnuta uvodnica smanjuje zaštitu od prodora prašine i vode.
  - Oštećenu uvodnicu nemojte koristiti u električnim uređajima niti u instalacijama izloženim vlazi.
  - Uvodnica nije samostalni električni zaštitni element i ne zamjenjuje osigurače, izolaciju niti druge sigurnosne elemente instalacije.
-

## Galerija:

