

Plastična kabelska uvodnica, bijela, PG navoj

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM8221

EAN13: -

HS kód: 85444290

Parametri proizvoda:

Boja: Bijela

Pokriti: IP68



Varijante proizvoda:

Nit: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16,
PG19, PG21

Opis proizvoda:

Plastična kabelska uvodnica s PG navojem namijenjena je za zabrtvljeni prolaz kabela u kutije, razvodne ormare, kućišta i druge elektroinstalacijske poklopce. Služi za zaštitu ulaza kabela od prašine i vode te pomaže u smanjenju mehaničkog naprezanja kabela na mjestu prolaza. Proizvod je dostupan u više varijanti PG navoja.

Tehničke specifikacije

- Vrsta proizvoda: kabelska uvodnica
- Izvedba: plastična
- Boja: bijela
- Vrsta navoja: PG
- Materijal: PA66, poliamid
- Stupanj zaštite: IP68
- Zapaljivost: UL94 V-2

Funkcije i značajke

- Brtvi prolaz kabela na mjestu ulaza u uređaj ili instalacijsko kućište.
 - Štiti prolaz od prodora prašine i vode prema navedenom stupnju zaštite IP68.
-

- PG navoj omogućuje ugradnju u odgovarajući navojni ili pripremljeni montažni otvor.
- Različite izvedbe navoja omogućuju odabir prema specifičnoj primjeni i traženom montažnom otvoru.
- Konstrukcija je namijenjena za upotrebu u okruženjima gdje se zahtijeva brtvljenje kabelskog ulaza.

Idealno za

- Elektroinstalacijske kutije i razvodne ormare.
- Kabelske ulaze u plastična ili metalna kućišta.
- Vanjske primjene sa zahtjevom za brtvljenjem kabelskog prolaza.
- Uređaje i instalacije izložene prašini ili vlazi.
- Montaže gdje je potreban odabir specifične veličine PG navoja.

Sadržaj pakiranja

- 1 kom plastične kabelske uvodnice s odabranom varijantom PG navoja.

Zašto odabrati ovaj proizvod

- Proizvod ima navedeni stupanj zaštite IP68 za brtvljenje kabelskog ulaza protiv prašine i vode.
- Materijal PA66 prikladan je za tehničke plastične komponente u elektroinstalacijskim primjenama.
- Dostupnost više varijanti PG navoja omogućuje odabir prema zahtjevima montaže.
- Bijela izvedba prikladna je za instalacije gdje se traži usklađivanje svijetlih boja s kućištem ili kutijom.

Upute za instalaciju i rad

- Uvodnicu instalirajte samo u otvor ili navoj koji odgovara odabranoj PG varijanti.
- Kabel mora biti pravilno smješten u uvodnici i zategnut kako bi se održalo brtvljenje kabelskog ulaza.
- Pri upotrebi u elektroinstalaciji, montažu izvodite pri isključenom napajanju.
- Nakon montaže provjerite zategnutost uvodnice i pravilno nalijeganje brtvenih dijelova.

Sigurnosno upozorenje

- Pri upotrebi u električnim instalacijama postoji opasnost od prodora vlage, kratkog spoja ili strujnog udara u slučaju nepravilne montaže.
 - Montažu u električne uređaje smije izvoditi samo osoba s odgovarajućom stručnom kvalifikacijom.
-

- Ne upotrebljavajte uvodnicu u slučaju mehaničkog oštećenja navoja, tijela ili brtvenih dijelova.
- Pridržavajte se pravilnog odabira varijante navoja i prikladnosti kabela za danu uvodnicu.

Galerija:

