

# Metalni prekidač s crvenim osvjetljenjem, trokut upozorenja, srebrni, promjer 22mm, IP65, 12V

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM0848

EAN13: -

HS kód: 85365080

## Parametri proizvoda:

Trenutno: 5 A

Napetost: Max. 250 V

Pokriti: IP65

Uhićenje: Da



## Varijante proizvoda:

## Opis proizvoda:

Metalni panelni prekidač s crvenim LED osvjetljenjem i simbolom trokuta upozorenja namijenjen je za ugradnju u panel i upravljanje električnim krugom. Konstrukcija s aretacijom omogućuje zadržavanje odabranog položaja prekidača. Proizvod je prikladan za primjene gdje se zahtijeva vizualno označavanje upravljačkog elementa i povećana otpornost prednjeg dijela na prašinu i vodu.

## Tehničke specifikacije

- Vrsta proizvoda: panelni metalni prekidač
  - Osvjetljenje: crveno LED
  - Maksimalni napon za LED osvjetljenje: 12 V
  - Maksimalni uklopni napon: 250 V
  - Maksimalna uklopna struja: 5 A
  - Vrsta kontakata: NO, NC
  - Montažni promjer: 19 mm
  - Promjer prekidača: 22 mm
  - Zaštita: IP65
-

- Izvedba: srebrno metalno tijelo
- Simbol na tipki: trokut upozorenja
- Funkcija prekidača: uklopna i aretacijska

### **Funkcije i značajke**

- Aretacijski mehanizam drži prekidač u odabranom položaju nakon pritiska.
- Crveno LED osvjetljenje služi za vizualnu signalizaciju stanja ili položaja upravljačkog elementa.
- NO i NC kontakti omogućuju upotrebu u uklopnom i isklopnom spoju.
- Metalna izvedba prikladna je za čvrstu panelnu ugradnju.
- Zaštita IP65 osigurava zaštitu od prašine i vode u opsegu koji odgovara ovom stupnju zaštite.
- Simbol trokuta upozorenja omogućuje upotrebu za upravljanje ili signalizaciju funkcija upozorenja.

### **Idealno za**

- Ugradnju u upravljačke panele.
- Upravljanje električnim krugovima sa zahtjevom za aretacijskom funkcijom.
- Primjene s potrebom za crvenim svjetlosnim označavanjem upravljačkog elementa.
- Spojewe gdje se koristi NO ili NC kontakt.
- Upravljačke elemente za funkcije upozorenja ili signalizacije.

### **Sadržaj pakiranja**

- 1 kom metalni prekidač s crvenim osvjetljenjem i simbolom trokuta upozorenja.

### **Zašto odabrati ovaj proizvod**

- Sadrži aretacijski uklopni mehanizam za trajno spajanje ili prekidanje kruga prema spoju.
- Podržava kontaktnu konfiguraciju NO i NC.
- Ima crveno LED osvjetljenje za signalizacijsku upotrebu.
- Ima zaštitu IP65 i metalnu panelnu izvedbu.
- Montažni promjer 19 mm omogućuje ugradnju u odgovarajući otvor u panelu.

### **Upute za instalaciju i rad**

- Prije ugradnje provjerite sukladnost spoja NO i NC kontakata sa željenom funkcijom kruga.
  - LED osvjetljenje spajajte samo u skladu s navedenim maksimalnim naponom za osvjetljenje.
-

- Uklopni krug ne smije prekoračiti navedene maksimalne vrijednosti napona i struje.
- Prekidač ugradite u panel s odgovarajućim montažnim otvorom.
- Pri spajanju poštujujte polaritet osvjetljenja, ako to specifični izvodi zahtijevaju.

### Sigurnosna upozorenja

- Ugradnju i spajanje smije izvoditi samo osoba s odgovarajućom elektrotehničkom kvalifikacijom.
- Prije instalacije uvijek isključite napajanje uklopnog kruga.
- Pri upotrebi u krugovima s opasnim naponom postoji opasnost od strujnog udara.
- Neispravno spajanje kontakata ili osvjetljenja može uzrokovati kratki spoj, pregrijavanje ili oštećenje prekidača.
- Ne prekoračujte maksimalni uklopni napon, maksimalnu uklopnu struju ni maksimalni napon za LED osvjetljenje.

### Galerija:

