

# Metalni prekidač s crvenim pozadinskim osvjetljenjem, osvjetljenje eksterijera, srebrni, promjer 22mm, IP65, 12V

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM7095

EAN13: -

HS kód: 85365080

## Parametri proizvoda:

Trenutno: 5 A

Napetost: Max. 250 V

Pokriti: IP65



## Varijante proizvoda:

## Opis proizvoda:

Metalni prekidač s crvenim LED pozadinskim osvjetljenjem namijenjen je za upravljanje električnim krugovima u panelnim aplikacijama, upravljačkim ormarima ili kao prekidač za rasvjetu. Izvedba s aretacijom održava odabrano stanje nakon pritiska. Zaštita IP65 omogućuje upotrebu u okruženjima s povećanim zahtjevima za zaštitu prednjeg dijela od prašine i vode pri pravilnoj montaži.

## Tehničke specifikacije

- Vrsta proizvoda: metalni tipkasti prekidač s pozadinskim osvjetljenjem
  - Vrsta prebacivanja: s aretacijom
  - Boja pozadinskog osvjetljenja: crvena
  - Maksimalni napon LED pozadinskog osvjetljenja: 12 V
  - Maksimalno preklopno opterećenje: 250 V / 5 A
  - Vrsta kontakata: NO, NC
  - Montažni promjer: 19 mm
-

- Promjer prekidača: 22 mm
- Zaštita: IP65
- Boja izvedbe: srebrna

#### **Funkcije i značajke**

- Metalna izvedba prikladna za ugradnju u panel.
- Crveno pozadinsko osvjetljenje za vizualnu indikaciju ili orijentaciju upravljačkog elementa.
- Mehanizam s aretacijom zadržava uključeno ili isključeno stanje nakon pritiska.
- Kontakti NO i NC omogućuju spajanje za funkciju uključivanja i isključivanja.
- Zaštita IP65 osigurava zaštitu prednjeg dijela prekidača pri pravilnom postavljanju u montažni otvor.

#### **Idealno za**

- Upravljanje rasvjetom u unutarnjim i zaštićenim vanjskim aplikacijama.
- Panelne upravljačke elemente u električnim razvodnim ormarima i upravljačkim pločama.
- Aplikacije koje zahtijevaju prebacivanje s aretacijom i optičku indikaciju crvenim pozadinskim osvjetljenjem.
- Zamjenu ili dopunu metalnog tipkastog prekidača s montažnim promjerom od 19 mm.

#### **Sadržaj pakiranja**

- 1x metalni prekidač s aretacijom i crvenim pozadinskim osvjetljenjem

#### **Zašto odabrati ovaj proizvod**

- Prekidač kombinira upravljanje s aretacijom, LED pozadinsko osvjetljenje i NO/NC kontakte u jednom panelnom elementu.
- Tehnički parametri uključuju zaštitu IP65, montažni promjer 19 mm i maksimalno preklopno opterećenje 250 V / 5 A.
- Metalno tijelo i srebrna izvedba odgovaraju upotrebi u upravljačkim pločama i tehničkim instalacijama.

#### **Upute za instalaciju i rad**

- Prekidač instalirajte u panel s odgovarajućim montažnim otvorom od 19 mm.
  - Napajanje LED pozadinskog osvjetljenja ne spajajte na napon viši od 12 V.
  - Električno spajanje izvedite prema funkciji kontakata NO i NC te prema željenom načinu upravljanja.
-

- Za održavanje zaštite IP65, prekidač mora biti pravilno mehanički postavljen i zategnut u panelu.

### Sigurnosna upozorenja

- Prekidač je namijenjen za električne krugove s mogućim mrežnim naponom do 250 V, stoga je potrebna stručna montaža.
- Prije instalacije, održavanja ili promjene spajanja uvijek isključite napajanje odgovarajućeg kruga.
- Ne prekoračujte maksimalno preklopno opterećenje od 250 V / 5 A.
- Neispravno spajanje predstavlja rizik od strujnog udara, kratkog spoja, pregrijavanja ili oštećenja prekidača i priključenog uređaja.
- LED pozadinsko osvjetljenje spajajte samo na izvor s odgovarajućim naponom.

### Galerija:

