

Metalni prekidač s crvenim pozadinskim osvjetljenjem, ventilator, srebrni, promjer 22mm, IP65, 12V

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM9163

EAN13: -

HS kód: 85365080



Parametri proizvoda:

Trenutno: 5 A

Napetost: Max. 250 V

Pokriti: IP65

Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Metalni panelni prekidač s crvenim LED pozadinskim osvjetljenjem i simbolom ventilatora namijenjen je za upravljanje električnim krugovima u panelima, razvodnim ormarima, upravljačkim kutijama i vlastitim elektroinstalacijama. Konstrukcija s montažom u otvor omogućava čvrsto postavljanje na prednji panel i jasan prikaz upravljane funkcije.

Tehničke specifikacije

- Vrsta proizvoda: metalni panelni prekidač
 - Boja kućišta: srebrna
 - Pozadinsko osvjetljenje: crveni LED
 - Simbol na tipki: ventilator
 - Promjer prekidača: 22 mm
 - Montažni promjer: 19 mm
 - Zaštita: IP65
 - Maksimalni napon LED pozadinskog osvjetljenja: 12 V
 - Maksimalni uklopni napon i struja: 250 V / 5 A
 - Vrsta kontakata: NO, NC
 - Prebacivanje: s aretacijom
-

- Dimenzije: 2,2 cm x 2,2 cm x 3,9 cm

Funkcije i značajke

- Prekidač kombinira mehaničko upravljanje električnim krugom i vizualnu signalizaciju pomoću crvenog LED pozadinskog osvjetljenja.
- NO i NC kontakti omogućuju spajanje kao uklopni ili isklopni element prema zahtjevima određene aplikacije.
- Aretacija drži prekidač u odabranom položaju nakon pritiska.
- Metalna izvedba prikladna je za panelnu montažu u upravljačke elemente i kućišta uređaja.
- Zaštita IP65 pruža zaštitu od prašine i mlazova vode pri pravilnoj montaži u odgovarajući panel.
- Simbol ventilatora olakšava identifikaciju upravljane funkcije na prednjem panelu.

Idealno za

- Upravljačke panele ventilatora i ventilacijskih sustava.
- Razvodne ormare, upravljačke kutije i tehničke panele.
- Vlastite elektroinstalacijske projekte koji zahtijevaju panelni prekidač s pozadinskim osvjetljenjem.
- Aplikacije gdje se zahtijeva razlikovanje upravljane funkcije pomoću simbola ventilatora.

Sadržaj pakiranja

- 1x Metalni prekidač s crvenim LED pozadinskim osvjetljenjem i simbolom ventilatora

Zašto odabrati ovaj proizvod

- Sadrži pozadinsko osvjetljenje koje omogućuje vizualnu indikaciju stanja ili funkcije prema spajanju.
- Nudi NO i NC kontakte za šire mogućnosti spajanja u upravljačkim krugovima.
- Panelna izvedba s montažnim promjerom od 19 mm omogućuje instalaciju u pripremljeni otvor.
- Zaštita IP65 podržava upotrebu u okruženjima s povećanim zahtjevima za zaštitu upravljačkog elementa.
- Simbol ventilatora smanjuje rizik od zamjene upravljane funkcije u panelu.

Upute za instalaciju i rad

- Prije instalacije provjerite sukladnost napona LED pozadinskog osvjetljenja, uklopnog napona, struje i vrste kontakata s određenim spajanjem.
-

- Prekidač instalirajte u panel s odgovarajućim montažnim otvorom.
- Spajanje NO i NC kontakata izvedite prema traženoj funkciji upravljanog kruga.
- Za održavanje IP65 zaštite prekidač mora biti pravilno postavljen i zategnut u panelu odgovarajuće konstrukcije.
- Montažu u električni uređaj smije izvoditi samo osoba s odgovarajućom elektrotehničkom kvalifikacijom.

Sigurnosna upozorenja

- Proizvod se može koristiti u krugovima s uklopnim naponom do 250 V, stoga postoji rizik od strujnog udara pri nepravilnom rukovanju.
- Prije montaže, demontaže ili izmjene spajanja uvijek isključite uređaj iz napajanja.
- Ne prekoračujte maksimalni uklopni napon i struju navedene u specifikaciji.
- Ne spajajte LED pozadinsko osvjetljenje na viši napon od onog navedenog u specifikaciji.
- Nepravilno spajanje može uzrokovati kratki spoj, pregrijavanje, oštećenje prekidača ili oštećenje priključenog uređaja.

Galerija:

