

# Napajanje 100V, 15A - 1500W, 1 kanal

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM0188

EAN13: -

HS kód: 85044090

## Parametri proizvoda:

Ulazni napon: 190V-240V AC, 47-63 Hz

Izlazni napon: 100 V DC

Izlazna struja: 15 A

Izlazna snaga: 1500 W

Pokriti: IP20



## Varijante proizvoda:

## Opis proizvoda:

Preklopno industrijsko napajanje namijenjeno za ugradnju ili u razvodne ormare. Ovaj izvor je industrijskog dizajna, prekriven je metalnim okvirom sa zaštitom IP20, ima standardne terminalne vijke za spajanje ulaznog mrežnog napona uključujući žicu za uzemljenje i jedan izlaz istosmjernog napona. Izvor ima zaštitu od kratkog spoja, zaštitu od prenapona i zaštitu od strujnog preopterećenja. Industrijski izvor se aktivno hladi. Izvor napajanja uključuje LED diodu koja služi kao indikator snage i također trimer za podešavanje, zahvaljujući kojem se može podešavati izlazni napon izvora napajanja.

Prikladno, na primjer, za napajanje servo motora, kućnu automatizaciju, ulazna vrata i druge primjene. Uvijek računajte na dovoljnu rezervu u izvedbi (20-25%), nije preporučljivo dugo raditi s izvorom na granici mogućnosti izvedbe. Više industrijskih izvora ostalih parametara možete pronaći u našoj ponudi.

Ulazni napon: 190-240 V AC, 47-63 Hz.

Izlazni napon: 100 V DC, max 15A

Raspon podesiv trimerom: 90-110V DC

---

Učinkovitost: 86,5%

Zaštita od preopterećenja (105%-150%), prenapona, kratkog spoja (automatski oporavak)

Zaštita od pregrijavanja:  $\geq 70^{\circ}\text{C}$  (resetiranje kada padne ispod  $50^{\circ}\text{C}$ )

Testirano na 2G vibracije (10-500Hz/10min)

Otpor izolacije: I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohma/500VDC

Čelična konstrukcija

Radna temperatura:  $0\sim 50^{\circ}\text{C}$

Vlažnost okoline:  $0\sim 95\%$

Samo za unutarnju upotrebu (IP20 zaštita)

Veličina: 291x132x68mm

## Galerija:

