

Termostat KSD9700 250V/10A, NO

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM3138

EAN13: -

HS kód: 90321020



Parametri proizvoda:

Trenutno: Max. 10 A

Napetost: 250 V AC

Kontakt: NE (normalno otvoren)

Pokriti: IP65

Varijante proizvoda:

Radna temperatura: 40 °C, 45 °C, 50 °C,
55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C,
85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 170
°C

Opis proizvoda:

Potpuno zatvoreni termostat industrijske kvalitete. Uključuje se kada se postigne propisana temperatura. Pri nižoj temperaturi prekidač se otvara (nema struje).

Primjenjivo za sve vrste kućanskih aparata i elektroničkih proizvoda. Na primjer, elektromotori, fluorescentna svjetla, punjači baterija, transformatori, solenoidi, grijači, grijaće mreže i drugo.

NO krug (normalno otvoren)

automatski reset

radni napon 250V AC/ 125V AC

maksimalna struja 10A

brzina odgovora $\leq 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$

otpor kruga: $\leq 50\text{m}\Omega$

izolacijski otpor: $\geq 100 \text{ M}\Omega$

životni vijek: do 10.000 prekidača
metalno kućište

mjesto izlaza: radijalno
dimenzija: 20x7,5x3,8 mm
duljina kabela: 70 mm
cijena za 1 komad

Operativni temperatura	Mogućnost resetiranja temperatura	Operativni temperatura	Mogućnost resetiranja temperatura
25 ± 5 °C	≥ 15 °C	105 ± 5 °C	75 ± 15 °C
30 ± 5 °C	≥ 20 °C	110 ± 5 °C	75 ± 15 °C
35 ± 5 °C	≥ 25 °C	115 ± 5 °C	80 ± 15 °C
40 ± 5 °C	≥ 30 °C	120 ± 5 °C	85 ± 15 °C
45 ± 5 °C	≥ 33 °C	125 ± 5 °C	85 ± 15 °C
50 ± 5 °C	≥ 35 °C	130-obitelj: Verdana;"> ± 5 °C	90 ± 15 °C
55 ± 5 °C	42 ± 6 °C	135 ± 5 °C	95 ± 15 °C
60 ± 5 °C	48 ± 10 °C	140 ± 5 °C	100 ± 15 °C
65 ± 5 °C	48 ± 10 °C	145 ± 5 °C	100 ± 15 °C
70 ± 5 °C	50 ± 12 °C	150 ± 5 °C	105 ± 15 °C
75 ± 5 °C	53 ± 14 °C	155 ± 5 °C	110 ± 15 °C
80 ± 5 °C	55 ± 15 °C	160 ± 5 °C	115 ± 15 °C
85 ± 5 °C	60 ± 15 °C	165 ± 5 °C	115 ± 15 °C
90 ± 5 °C	65 ± 15 °C	170 ± 5 °C	120 ± 15 °C
95 ± 5 °C	70 ± 15 °C	175 ± 5 °C	125 ± 15 °C
100 ± 5 °C	70 ± 15 °C	180 ± 5 °C	130 ± 15 °C

Galerija:



