

Termostat KSD301 250V/10A, NC

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM0869

EAN13: -

HS kód: 90321020

Parametri proizvoda:

Trenutno: Max. 10 A

Napetost: Max. 250 V

Priključak: Faston 6,3 mm

Kontakt: NC (normalno zatvoreno)

Pokriti: IP65



Varijante proizvoda:

Radna temperatura: 0 °C, 5 °C, 10 °C,
15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C,
45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C,
75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 92 °C, 95 °C,
100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C,
125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C,
150 °C, 155 °C, 160 °C, 165 °C, 170 °C,
175 °C, 180 °C, 185 °C, 200 °C, 205 °C,
210 °C, 215 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C,
250 °C, 260 °C, 270 °C, 280 °C, 290 °C,
300 °C, 320 °C, 350 °C

Opis proizvoda:

Potpuno zatvoreni termostat industrijske kvalitete. Otvara se nakon postizanja propisane (radne) temperature. Na nižoj temperaturi, termostat je zatvoren.

Strujni krug: NC (normalno zatvoren)

Automatsko resetiranje

Radni napon: max 250V AC

Struja: max 10A

Struja: 110V AC / 15A; 24V DC / 20A; 12V DC / 30A

Otpor kruga: 50 mOhm

Otpor izolacije: 100 MOhm
 Osnovni materijal: bakelit
 Orijentacija terminala: F (0°)
 Veličina: 33x12 mm
 Težina: 20g

Cijena za 1 komad

Operativni temperatura	Mogućnost resetiranja temperatura	Operativni temperatura	Mogućnost resetiranja temperatura
25 ±5 °C	10 ±5 °C	105 ±5 °C	85±10 °C
30 ±5 °C	15±5 °C	110 ±5 °C	90±10 °C
35 ±5 °C	20±5 °C	115 ±5 °C	95±10 °C
40 ±5 °C	25±5 °C	120 ±5 °C	100±10 °C
45 ±5 °C	30±5 °C	125 ±5 °C	105±10 °C
50 ±5 °C	35±5 °C	130±5 °C	110±10 °C
55 ±5 °C	40±5 °C	135 ±5 °C	115±10 °C
60 ±5 °C	45±5 °C	140 ±5 °C	120±10 °C
65 ±5 °C	50±5 °C	145 ±5 °C	125±10 °C
70 ±5 °C	55±5 °C	150 ±5 °C	130±10 °C
75 ±5 °C	60±5 °C	155 ±5 °C	135±10 °C
80 ±5 °C	65±5 °C	160 ±5 °C	140±10 °C
85 ±5 °C	70±5 °C	165 ±5 °C	145±10 °C
90 ±5 °C	75±5 °C	170 ±5 °C	145±10 °C
95 ±5 °C	80±5 °C	175 ±5 °C	150±10 °C
100 ±5 °C	80±10 °C	180 ±5 °C	155±10 °C

Galerija:

