

Termostat KSD301 250V/10A, NO

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM8409

EAN13: -

HS kód: 90321020



Parametri proizvoda:

Trenutno: Max. 10 A

Napetost: Max. 250 V

Priključak: Faston 6,3 mm

Kontakt: NE (normalno otvoren)

Pokriti: IP65

Varijante proizvoda:

Radna temperatura: 0 °C, 5 °C, 10 °C,
15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C,
45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C,
75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100
°C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125
°C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150
°C, 210 °C, 240 °C, 250 °C

Opis proizvoda:

Potpuno zatvoreni termostat industrijske kvalitete. Zatvara se nakon postizanja propisane (radne) temperature. Pri nižoj temperaturi prekidač se otvara (nema struje).

Krug: NO (normalno otvoren)

Automatsko resetiranje

Radni napon: max 250V AC

Struja: max 10A

Struja: 110V AC / 15A; 24V DC / 20A; 12V DC / 30A

Otpor kruga: 50 mOhm

Otpor izolacije: 100 MOhm

Osnovni materijal: bakelit

Orijentacija terminala: F (0°)

Veličina: 33x12 mm

Težina: 20g

Cijena za 1 komad

Operativni temperatura	Mogućnost resetiranja temperatura	Operativni temperatura	Mogućnost resetiranja temperatura
25 ±5 °C	10 ±5 °C	105 ±5 °C	85±10 °C
30 ±5 °C	15±5 °C	110 ±5 °C	90±10 °C
35 ±5 °C	20±5 °C	115 ±5 °C	95±10 °C
40 ±5 °C	25±5 °C	120 ±5 °C	100±10 °C
45 ±5 °C	30±5 °C	125 ±5 °C	105±10 °C
50 ±5 °C	35±5 °C	130 ±5 °C n>	110±10 °C
55 ±5 °C	40±5 °C	135 ±5 °C	115±10 °C
60 ±5 °C	45±5 °C	140 ±5 °C	120±10 °C
65 ±5 °C	50±5 °C	145 ±5 °C	125±10 °C
70 ±5 °C	55±5 °C	150 ±5 °C	130±10 °C
75 ±5 °C	60±5 °C	155 ±5 °C	135±10 °C
80 ±5 °C	65±5 °C	160 ±5 °C	140±10 °C
85 ±5 °C	70±5 °C	165 ±5 °C	145±10 °C
; ">90 ±5 °C	75±5 °C	170 ±5 °C	145±10 °C
95 ±5 °C	80±5 °C	175 ±5 °C	150±10 °C
100 ±5 °C	80±10 °C	180 ±5 °C	155±10 °C

Galerija:

