

Digitalni termostat STC-3008, dvostruki s vanjskim senzorima -55°C-+120°C, 230V

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM6955

EAN13: -

HS kód: 90321020

Parametri proizvoda:

Napetost: 220-240 V AC

Pokriti: IP22

Vrsta sonde: NTC 3950 10K, 1%



Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Dvostruki termostat s dvije vanjske temperaturne sonde i izlaznim relejima omogućuje vam regulaciju temperature u rasponu od -55°C ~ 120°C s rezolucijom od 0,1°C. Svaka termostatska jedinica može se zasebno koristiti za hlađenje ili grijanje. Točnost je vrlo dobra za poboljšanje s kalibracijom koraka od 0,1 ° C. STC-3008 ima dodatnu funkciju alarma i odgodu releja u minutama. Termostat uključuje otporne senzore temperature u vodonepropusnom kućištu od nehrđajućeg čelika sa zaštitom IP68. Napajanje iz mreže 230V AC.

Pogodan je za mrijestilišta, terarije, rashladne kutije, hladnjake, kompresore, za kontrolu u 2 koraka.

Parametri:

Potrošnja: 3W

Podesiva temperatura: -50°C ~ 99,9°C (rezolucija 0,1°C)

Točnost mjerenja temperature: ±1%

Senzor temperature: otpor NTC, 10kΩ, 0,5%

Preklopni kontakt: 250V AC 10A (s otpornim opterećenjem!)

Vrsta kontakta releja: sklopni

Radna temperatura: 0 ~ 60°C

Boja zaslona: crvena

Dimenzije: 75 x 34,5 x 85 mm

Dimenzije rupe u ploči: 71 x 29 mm

Težina: 138g

Upute za korištenje:

Pritisnite i držite tipku označenu strelicom prema gore, temperatura na zaslonu će početi treptati. Pomoću tipki sa strelicama postavite temperaturu.

Ako je početna vrijednost manja od željene temperature, uređaj automatski pokreće grijanje. Ako je početna vrijednost viša od željene temperature, uređaj će automatski započeti hlađenje.

Početne postavke temperature:

Pritisnite tipku sa strelicom gore jednom za prikaz početne temperature. Pritisnite tipku 3 sekunde za postavljanje druge željene temperature. Spremite temperaturu dugim pritiskom na tipku sa strelicom prema gore.

Podešavanje željene temperature:

Pritisnite gumb sa strelicom prema dolje za prikaz postavljene temperature. Pritisnite ovu tipku 3 sekunde za postavljanje željene temperature. Sačuvajte temperaturu dugim pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje.

P0 - Kašnjenje kompresora 1 - 0-60 min (tvornička postavka 0 min)

P1 - Kašnjenje kompresora 2 - 0-60 min (tvornička postavka 0 min)

P2 - Alarm visoke temperature - -55-120°C (tvornička postavka 120°C)

P3 - Alarm niske temperature - -55-120°C (tvornička postavka -55°C)

Pribor u pakiranju: 2x vodootporan NTC senzor, 1m

Galerija:

