

Kabelska uvodnica sa zaštitom kabela, plastična, bijela, PG navoj

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM4817

EAN13: -

HS kód: 85444290

Parametri proizvoda:

Pokriti: IP68

Varijante proizvoda:

Nit: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG19, PG21



Opis proizvoda:

Plastična kabelska uvodnica s integriranom spiralnom zaštitom kabela služi za prolaz kabela kroz zid uređaja, razvodnog ormara ili kućišta, a istovremeno smanjuje naprezanje kabela na mjestu izlaza. Izvedba s PG navojem namijenjena je za ugradnju u odgovarajući navojni ili prolazni otvor.

Tehničke specifikacije

- Vrsta proizvoda: kabelska uvodnica sa zaštitom kabela
- Izvedba: plastična
- Boja: bijela
- Navoj: PG
- Materijal: PA66 poliamid
- Stupanj zaštite: IP68
- Zapaljivost materijala: UL 94 V-2

Funkcije i značajke

- Spiralna zaštita smanjuje naprezanje pri savijanju kabela na mjestu izlaza.
 - Konstrukcija uvodnice pomaže u zaštiti prolaza kabela od prašine i vode uz pravilnu montažu.
-

- PG navoj omogućuje upotrebu u standardnim primjenama s odgovarajućim montažnim otvorom.
- Poliamidna izvedba prikladna je za tehničke instalacije gdje se zahtijeva električno nevodljiva plastična uvodnica.
- Varijante navoja omogućuju odabir prema traženoj montažnoj dimenziji.

Idealno za

- Prolaz kabela kroz zid razvodnog ormara, kućišta ili uređaja.
- Elektroinstalacijske i industrijske primjene sa zahtjevom za mehaničkom zaštitom kablenskog izlaza.
- Vanjska i zahtjevnija okruženja, ako je uvodnica pravilno montirana i korištena u skladu sa zahtjevima instalacije.
- Primjene gdje je potrebno smanjiti rizik od oštećenja kabela ponovljenim savijanjem na izlazu.

Sadržaj pakiranja

- Kabelska uvodnica sa zaštitnom spiralom u odabranoj varijanti navoja

Zašto odabrati ovaj proizvod

- Uvodnica kombinira prolaz kabela i mehaničku zaštitu vodiča u jednom elementu.
- Stupanj zaštite IP68 podržava upotrebu u instalacijama sa zahtjevom za brtvljenjem protiv prašine i vode.
- Materijal PA66 poliamid i klasifikacija zapaljivosti UL 94 V-2 odgovaraju tehničkoj upotrebi u elektroinstalacijama.
- Mogućnost odabira PG navoja olakšava prilagodbu specifičnoj montažnoj primjeni.

Upute za instalaciju i rad

- Uvodnicu instalirajte samo u otvor ili navoj koji odgovara odabranoj PG varijanti.
- Prije montaže provjerite odgovara li promjer kabela korištenoj uvodnici i može li se postići sigurno mehaničko pričvršćivanje.
- Za održavanje zaštite IP68, uvodnica mora biti pravilno zategnuta i ugrađena u konstrukciju koja podržava traženu zaštitu.
- Pri korištenju u električnoj instalaciji montažu izvodite samo na isključenom uređaju.

Sigurnosna upozorenja

- Nepravilna montaža uvodnice smanjuje mehaničku zaštitu kabela i može narušiti nepropusnost prolaza.
 - Pri korištenju s električnim kablama montažu mora obaviti osoba s
-

odgovarajućom kvalifikacijom za danu instalaciju.

- Uvodnica ne zamjenjuje električnu izolaciju, osigurače niti zaštitu od preopterećenja ili kratkog spoja.
- Oštećenu, napuknutu ili deformiranu uvodnicu nemojte koristiti.

Galerija:



| PG TYPE | | | | | M TYPE | | | | |
|--------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------|-----------------------|--------|--------|--|
| Product Code | Applicable Cable Size | Thread | Length | Weight | Product Code | Applicable Cable Size | Length | Weight | |
| Model | mm | mm | mm | g | Model | mm | mm | g | |
| PG7 | 3-6.5 | M10 | 8 | 16 | M23x1.5 | 3-6.5 | 12 | 8 | |
| PG7 | 2-6 | M10 | 8 | 16 | M23x1.5 | 2-5 | 12 | 8 | |
| PG9 | 4-8 | M12 | 8 | 19 | M28x1.5 | 4-8 | 16 | 8 | |
| PG9 | 2-6 | M12 | 8 | 19 | M28x1.5 | 2-5 | 16 | 8 | |
| PG11 | 5-10 | M16 | 8 | 22 | M36x1.5 | 5-10 | 18 | 8 | |
| PG11 | 3-7 | M16 | 8 | 22 | M36x1.5 | 3-7 | 18 | 8 | |
| PG13.5 | 6-12 | M20 | 9 | 24 | M39x1.5 | 6-12 | 20 | 9 | |
| PG13.5 | 5-9 | M20 | 9 | 24 | M39x1.5 | 5-9 | 20 | 9 | |
| PG16 | 10-14 | M25 | 10 | 27 | M42x1.5 | 10-14 | 22 | 10 | |
| PG16 | 7-11 | M25 | 10 | 27 | M42x1.5 | 7-12 | 22 | 10 | |
| PG21 | 13-18 | M30 | 10 | 33 | M47x1.5 | 13-18 | 26 | 10 | |
| PG21 | 10-16 | M30 | 10 | 33 | M47x1.5 | 8-16 | 26 | 10 | |
| | | | | | | 13-18 | 27 | 10 | |
| | | | | | | 8-16 | 27 | 10 | |