

# LED indikator sa zujalicom AD16-22SM, za promjer rupe 22 mm

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM9857

EAN13: -

HS kód: 85414100

## Parametri proizvoda:

Svjetlost: 500 mcd

Frekvencija: 2500 Hz

Pokriti: IP40

Vijek trajanja: 30 000 sati

Montažna rupa: 22 mm

Radna temperatura: -25°C - +55°C

Volumen: 85 dB



## Varijante proizvoda:

Napetost: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC, 36 V AC/DC, 220-250 V AC, 380-400 V AC, 110-130 V AC/DC

Boja pozadinskog osvjetljenja: Crvena, Zelena, Žuta boja

## Opis proizvoda:

LED indikator s integriranim zujalicom dizajniran je za optičku i zvučnu signalizaciju statusa u razvodnim pločama, upravljačkim pločama i industrijskoj opremi. Kombinira jarko LED svjetlo s isprekidanim zvučnim signalom, što status uređaja čini lako prepoznatljivim čak i u bučnijim okruženjima.

## Tehničke specifikacije

- Radni napon: 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC, 120 V AC, 220 V AC, 230 V AC (ovisno o odabranoj varijanti)
  - Potrošnja: 1 W
  - Svjetlina: 500 cd
-

- Vijek trajanja LED diode: 30.000 sati
- Glasnoća zujalice (na udaljenosti od 10 cm): 85 dB
- Frekvencija tona: 2500 Hz
- Zvučni signal: isprekidani ton
- Prednji promjer: 29 mm
- Duljina tijela: 63 mm
- Promjer montažne rupe: 22 mm
- Težina: 45 g
- Zaštita: IP40
- Priključci: vijčani priključni blok

#### **Funkcije i značajke**

- Kombinacija optičke i akustične signalizacije u jednom elementu
- Integrirani zujalica s jasno čujnim isprekidanim tonom
- LED tehnologija s dugim vijekom trajanja i niskom potrošnjom
- Jednostavna montaža na ploču pomoću rupe Ø 22 mm
- Jasno i sigurno spajanje žica pomoću terminalnog bloka
- Pogodno za istosmjerno i izmjenično napajanje, ovisno o varijanti

#### **Idealno za**

- Industrijske razvodne ploče i upravljačke ploče
- Signalizacija kvarova i stanja upozorenja
- Tehnologija automatizacije i proizvodne linije
- Strojevi i tehnološke jedinice
- Sustavi upravljanja i nadzora

#### **Sadržaj paketa**

- LED indikator sa zujalicom AD16-22SM

#### **Zašto odabrati ovaj proizvod?**

- Pouzdana signalizacija koja kombinira svjetlo i zvuk
- Dobra čujnost zahvaljujući isprekidanom tonu
- Univerzalna upotreba zahvaljujući širokom rasponu napona
- Brza instalacija i jednostavno električno spajanje
- Kompaktne dimenzije prikladne za standardne ploče Ø 22 mm

#### **Galerija:**

---

