

# Produžni kabel XH2.54, 1 metar, 2-pinski

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM0532

EAN13: -

HS kód: 8414900090

## Parametri proizvoda:

Duljina: 100 cm

Priključak: XH2,54 - 2pin

Maks. Napetost: 30 V DC

Maks. Trenutno: 1 A

Broj žica: 2



## Varijante proizvoda:

## Opis proizvoda:

Produžni kabel s XH2.54 (2-pinski) konektorima dizajniran je za jednostavno proširenje dvožilnih priključaka u niskonaponskim primjenama. Možete ga koristiti, na primjer, za spajanje ventilatora, senzora ili drugih upravljačkih elemenata gdje je potrebno XH2.54 sučelje i brza instalacija bez preinaka ožičenja.

## Tehničke specifikacije

- Duljina kabela: 1 m
- Konektor: XH2.54, 2-pinski
- Dizajn konektora: XH2.54 2-pinski ženski - XH2.54 2-pinski muški
- Broj žica: 2
- Maksimalni napon: 30 V DC
- Maksimalna struja: 1 A

## Funkcije i značajke

- Produžni priključak za dvožične krugove s XH2.54 konektorima
  - Mogućnost brzog spajanja bez lemljenja pri korištenju kompatibilnih analoga
-

- Pogodno za niskonaponsku istosmjernu distribuciju u elektroničkim sklopovima
- Dvožični dizajn za napajanje ili jednostavnu signalnu liniju

#### **Idealno za**

- Proširenje za priključak ventilatora s XH2.54 konektorom
- Međusobno povezivanje modula, senzora i jednostavnih kontrola u DC primjenama
- Servisno i prototipno ožičenje gdje je potrebno odvojivo ožičenje
- Unutarnje ožičenje niskonaponske opreme i sklopova razvodnih ploča

#### **Sadržaj paketa**

- 1 kom. produžni kabel XH2.54, 2-pinski, 1 m (ženski-muški)

#### **Zašto odabrati ovaj proizvod?**

- Kompatibilnost s XH2.54 sučeljem za 2-pinski priključak
- Praktična duljina od 1 m za produljenje ožičenja bez ometanja uređaja

#### **Upute za instalaciju i uporabu**

- Prije spajanja provjerite odgovaraju li razmak i tip XH2.54 konektora odgovarajućem dijelu u vašoj primjeni.
- Pridržavajte se maksimalnog napona od 30 V DC i maksimalne struje od 1 A.
- Tijekom instalacije, kabel usmjerite na način da izbjegnute mehaničko naprezanje konektora i žica.

#### **Sigurnosna obavijest**

- Proizvod je namijenjen za primjenu u niskonaponskim istosmjernim strujama. Ne koristiti u strujnim krugovima s višim naponom od navedenog u specifikaciji.
- Prilikom rada na ožičenju, isključite napajanje i provjerite ispravan polaritet žica u sklopu.

#### **Galerija:**

---

