

LED indikator sa zujalicom AD16-16SM, za promjer rupe 16 mm

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM5979

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parametri proizvoda:

Pokriti: IP40

Montažna rupa: 16 mm



Varijante proizvoda:

Napetost: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC,
220-250 V AC

Boja pozadinskog osvjetljenja: Crvena,
Zelena, Žuta boja

Opis proizvoda:

LED indikator s integriranim zujalom AD16-16SM namijenjen je za optičku i akustičnu signalizaciju stanja u upravljačkim pločama, razvodnim pločama i elektroničkim uređajima s ograničenim prostorom za montažu. Zahvaljujući manjem otvoru za montažu od 16 mm, posebno je prikladan za kompaktne primjene gdje je potrebna jasna vizualna indikacija, dopunjena isprekidanim zvučnim signalom.

Tehničke specifikacije

- Radni napon: 12 V DC, 24 V DC, 220 V AC, 230 V AC (ovisno o odabranoj varijanti)
 - Potrošnja: 1 W
 - Svjetlina: 500 cd
 - Vijek trajanja LED diode: 30.000 sati
 - Glasnoća zujalice (na udaljenosti od 10 cm): 85 dB
 - Frekvencija tona: 2500 Hz
 - Zvučni signal: isprekidani ton
 - Prednji promjer: 19 mm
-

- Duljina tijela: 55 mm
- Promjer montažne rupe: 16 mm
- Težina: 32 g
- Zaštita: IP40
- Priključci: vijčani priključni blok

Funkcije i značajke

- Kombinacija LED indikacije i zvučne signalizacije u jednom elementu
- Integrirani zujalica s isprekidanim tonom za bolje prepoznavanje statusa
- Kompaktne dimenzije prikladne za manje upravljačke ploče
- LED tehnologija s dugim vijekom trajanja i stabilnim svjetlosnim izlazom
- Jednostavna montaža na ploču pomoću rupe \varnothing 16 mm
- Jasno spajanje žica pomoću terminalnog bloka

Idealno za

- Kompaktne upravljačke ploče i nadzorne ploče
- Elektronička i laboratorijska oprema
- Signalizacija radnih i kvarnih stanja
- Sustavi automatizacije i upravljanja
- Primjene s ograničenim prostorom za montažu

Sadržaj paketa

- LED indikator sa zujalicom AD16-16SM

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Mali otvor za montažu \varnothing 16 mm štedi prostor u panelu
- Pouzdana kombinacija svjetlosne i zvučne signalizacije
- Širok raspon opcija napona
- Jednostavna instalacija i brzo povezivanje
- Prikladno rješenje za standardne unutarnje primjene s IP40 zaštitom

Galerija:

