

# Prekidač KCD4 pravokutni, ON-OFF-ON, trenutni (bez zaključavanja), strelice, crni, 250V/15A

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM2740

EAN13: -

HS kód: 85365080



## Parametri proizvoda:

Trenutno: 15 A

Napetost: Max. 250 V

Boja: Crno

Priključak: Faston 6,3 mm

Pokriti: IP20

Broj pinova: 6-pin

## Varijante proizvoda:

## Opis proizvoda:

Pravokutni prekidač tip KCD4 namijenjen je za montažu na ploču i preklapanje strujnih krugova u tri položaja ON-OFF-ON. Dizajn je bez zaključavanja (trenutni), tj. nakon otpuštanja poluga se vraća u početni položaj. Piktogrami strelica o > olakšavaju orijentaciju operatera tijekom upravljanja smjerom.

## Tehničke specifikacije

- Vrsta: KCD4
  - Funkcija kontakta: UKLJUČENO-ISKLJUČENO-UKLJUČENO (prekidač)
  - Izvedba: bez zaključavanja (moment)
  - Nazivno opterećenje: maks. 250 V / 15 A
  - Nazivno opterećenje (alternativno): 125 V / 20 A
  - Broj pinova: 6-pinski
  - Konektori: Faston 6,3 mm
  - Zaštita: IP20
-

- Boja: crna
- Oznake na kolijevci: strelice o >
- Otvor za montažu (izrez): 29,5 x 22,4 mm
- Dimenzije tijela: 31 x 25 x 35 mm
- Visina ugradnje (potrebna dubina u panelu): 28 mm

#### **Funkcije i značajke**

- Prekidač s tri položaja ON-OFF-ON za odabir smjera ili dva načina rada s neutralnim položajem
- Dizajn s neizostavnim momentom za kratkotrajni rad
- Montaža ploče u pravokutni izrez
- Terminali za brzo spajanje pomoću 6,3 mm Faston ravnih konektora
- Piktogrami na postolju za jasnu identifikaciju položaja

#### **Idealno za**

- Upravljačke ploče i razvodne ploče
- Smjerno upravljanje istosmjernim motorima (npr. naprijed/natrag) u kombinaciji s odgovarajućim ožičenjem
- Upravljanje načinom rada uređaja s isključenim središnjim položajem
- Industrijska i radionička primjena, ispitne armature

#### **Sadržaj paketa**

- 1x KCD4 prekidač

#### **Zašto odabrati ovaj proizvod?**

- Standardni KCD4 format za jednostavnu zamjenu u postojećim panelima
- Verzija s okretnim momentom prikladna za kontrolu gdje je potreban povratak u početni položaj
- Jednostavno spajanje putem 6,3 mm Faston konektora i brza montaža na ploču
- Jasno definirana montažna rupa i dubina ugradnje za dizajn panela

#### **Upute za instalaciju i uporabu**

- Prije ugradnje provjerite veličinu montažne rupe od 29,5 x 22,4 mm i potrebnu dubinu u ploči od 28 mm.
- Za spajanje koristite odgovarajuće Faston konektore od 6,3 mm i žice dimenzionirane za strujno opterećenje aplikacije.
- Provjerite spoj kontakata mjerenjem ili prema dijagramu vaše primjene (ON-OFF-ON, 6 pinova).

#### **Sigurnosna obavijest**

- Prilikom korištenja proizvoda na mrežnom naponu od 220–250 VAC,
-

