

D-SUB konektor DE15 (DB15) 3 reda, kabel, muški s maticama, vijak

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM0159

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametri proizvoda:

Priključak: DE-15

Broj pinova: 15-pin

Tip: Muški

Izgradnja: Uvrtanjem

Broj redaka: 3



Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

D-SUB konektor tipa DE15 (često nazivan VGA) u muškom dizajnu dizajniran je za brzo završavanje i spajanje žica bez lemljenja. Dizajn s plastičnim poklopcem i integriranim vijčanim terminalnim blokom olakšava montažu u servisnim primjenama, izradi prototipova i proizvodnji kablskih adaptera.

Tehničke specifikacije

- Vrsta konektora: D-SUB DE15 (3 reda), muški
- Broj pinova: 15
- Dimenzije: 66 × 42 × 20 mm
- Razmak između redova pinova: 2,84 mm
- Horizontalni razmak pinova u redu: 2,77 mm
- Materijal: metalni konektor + plastični poklopac (ABS)
- Pričvršćivanje: spojnica s navojnim maticama (za upuštene vijke)

Funkcije i značajke

- Vijčani terminalni blokovi za spajanje žica bez lemljenja
 - Zaštitni poklopac za mehaničko zaključavanje i osnovnu zaštitu
-

ožičenja

- Metalno oklopljeno tijelo konektora za standardne D-SUB instalacije
- Pogodno za izradu adaptera i servisnih priključaka signalnih vodova

Idealno za

- VGA (DE15) kablanski adapteri i ispitne armature
- Servisno i laboratorijsko ožičenje gdje je potrebna brza montaža
- Izrada prototipa i privremeno međusobno povezivanje signala putem D-SUB sučelja
- Industrijske i mjerne primjene s D-SUB konektorima

Sadržaj paketa

- D-SUB DE15 muški konektor s terminalnim blokom i poklopcem

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Tehnički ispravan dizajn DE15 (3 reda, 15 pinova) za VGA sučelje
- Bezlemna montaža smanjuje vrijeme instalacije i pojednostavljuje servisiranje
- ABS kućište osigurava kompaktan dizajn i mehaničku zaštitu
- Navojne matice omogućuju standardno zaključavanje u D-SUB spojnom komadu

Upute za instalaciju i uporabu

- Prije sastavljanja provjerite numeriranje pinova i raspored žica prema vašoj primjeni.
- Skinite izolaciju s žica na odgovarajuću duljinu i čvrsto zategnite terminale kako biste spriječili otpuštanje.
- Nakon spajanja provjerite da nikakve žice ne strše u prostor kućišta i da nema kratkog spoja.
- Pričvrstite konektor u spojnom dijelu pomoću bočnih matica kako biste smanjili naprezanje žica.

Sigurnosna obavijest

- Proizvod je prvenstveno namijenjen za signalne primjene; prije upotrebe provjerite električne parametre i prikladnost za vaše ožičenje.
- Instalaciju izvršite dok je napajanje isključeno kako biste spriječili oštećenje uređaja ili kratki spoj.

Galerija:

