

Napajanje 24V, 83.3A - 2000W, 1 kanal

Šifra proizvoda: AM9958

EAN13: -

HS kód: 85044090

Varijante proizvoda:

Parametri proizvoda:

Ulazni napon: 85-277V AC, 50/60 Hz

Izlazni napon: 24V DC

Izlazna struja: 83.3A

Izlazna snaga: 1200W

Pokriti: IP20



Opis proizvoda:

Ovo napajanje od 2000 W je visokoučinkovito i pouzdano industrijsko napajanje s mogućnošću reguliranja napona i struje. To je preklopno napajanje koje koristi modernu tehnologiju za postizanje visoke učinkovitosti i pouzdanosti u opskrbi energijom vaših industrijskih aplikacija. Napajanje pruža podesivi izlazni napon od 0-24 V i struju do 83,3 A, što ga čini idealnim izborom za aplikacije s visokim zahtjevima za napajanjem.

Zahvaljujući mogućnosti regulacije napona i struje, napajanje možete prilagoditi točno svojim potrebama i tako osigurati sigurno i pouzdano napajanje svojih uređaja. Izvor je opremljen s jednim kanalom i idealan je za industrijske primjene kao što su industrijska automatizacija, proizvodnja, telekomunikacije, zdravstvena njega i mnoge druge.

Dizajnirano da bude pouzdano i otporno na visoke temperature i udarce, ovo napajanje opremljeno je funkcijama zaštite od prenapona, pregrijavanja i kratkog spoja. Stoga je siguran i pouzdan izbor za napajanje vaših industrijskih aplikacija.

PWM kontrola i regulacija kako bi se osigurao stabilan i točan izlazni napon. Ugrađeno prisilno hlađenje s dva ventilatora. Ugrađeni EMI filter. Prekostrujna, prenaponska, kratkospojna i toplinska zaštita.

- Podržava izlazni napon analognog signala 0-5V (0-10V) (linearno povećanje)
- Podržava kontrolu izlazne struje analognog signala 0-5V (0-10V) (5% ~ 100%)
- Podesivi otpornik za kontrolu izlaznog napona i napona
- Podrška za uređaj za daljinsko uključivanje/isključivanje
- Podrška značajki N+1

Ulazni napon: 85-277 V AC, 50/60 Hz.

Izlazni napon: 0-24 V DC, max 83,3A

Zaštita od preopterećenja

Zaštita od prenapona

Zaštita od kratkog spoja

Čelična konstrukcija

Certifikati: CCC / FCC / CE, ROHS

Radna temperatura: -30~50°C

Vlažnost okoline: 0~95%

Samo za unutarnju upotrebu

Dimenzije: 280x180x65 mm

