

LED indikator sa zujalicom AD16-22SM, IP65 za promjer rupe 22 mm

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM5037

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parametri proizvoda:

Pokriti: IP65

Vijek trajanja: 30 000 sati

Montažna rupa: 22 mm



Varijante proizvoda:

Napetost: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC,
220-250 V AC

Boja pozadinskog osvjetljenja: Crvena,
Zelena, Žuta boja

Opis proizvoda:

LED indikator s integriranim zujalicom u IP65 zaštiti dizajniran je za optičku i akustičnu signalizaciju stanja u industrijskim razvodnim pločama, upravljačkim pločama i strojevima. Povećana otpornost na prašinu i prskanje vode omogućuje upotrebu čak i u zahtjevnijim industrijskim okruženjima. Kombinacija svijetle LED diode i isprekidanog zvučnog tona osigurava trenutnu i lako prepoznatljivu signalizaciju.

Tehničke specifikacije

- Radni napon: 12 V DC, 24 V DC, 220 V AC, 230 V AC (ovisno o odabranoj varijanti)
 - Potrošnja: 1 W
 - Svjetlina: 500 cd
 - Vijek trajanja LED diode: 30.000 sati
 - Glasnoća zujalice (na udaljenosti od 10 cm): 85 dB
-

- Frekvencija tona: 2500 Hz
- Zvučni signal: isprekidani ton
- Prednji promjer: 29 mm
- Duljina tijela: 66 mm
- Promjer montažne rupe: 22 mm
- Težina: 46 g
- Zaštita: IP65
- Priključci: vijčani priključni blok

Funkcije i značajke

- Kombinacija optičke i akustične signalizacije u jednom elementu
- Integrirani zujalica s jasno čujnim isprekidanim tonom
- Zatvoreni prednji dizajn za zaštitu od prašine i prskanja vode
- LED tehnologija s dugim vijekom trajanja i niskom potrošnjom
- Jednostavna montaža na ploču pomoću rupe Ø 22 mm
- Sigurno i jasno spajanje žica pomoću terminalnog bloka
- Pogodno za istosmjerno i izmjenično napajanje ovisno o varijanti

Idealno za

- Industrijske razvodne ploče i upravljačke ploče
- Strojevi izloženi prašini ili vlazi
- Upozorenje i signalizacija kvara
- Tehnologija automatizacije i proizvodne linije
- Sustavi upravljanja i nadzora u zahtjevnijim okruženjima

Sadržaj paketa

- LED indikator sa zujalicom AD16-22SM, IP65

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Povećana izdržljivost zahvaljujući IP65 zaštiti
- Jarko svjetlo i jasna zvučna signalizacija
- Širok raspon opcija napona
- Jednostavna ugradnja u standardni otvor Ø 22 mm
- Pouzdano rješenje za industrijske i tehničke primjene

Galerija:



