

Zujalica za rupu promjera 19 mm, nehrđajući čelik

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM6324

EAN13: -

HS kód: 85414100



Parametri proizvoda:

Boja: Srebro

Pokriti: IP65

Montažna rupa: 19 mm

Pozadinsko osvjetljenje: Crvena

Varijante proizvoda:

Napetost: 12 V DC, 24 V DC, 220-250 V

AC

Opis proizvoda:

Metalni zujalica s integriranim LED indikatorom dizajnirana je za akustičnu i optičku signalizaciju u industrijskim primjenama, razvodnim pločama i upravljačkim pločama. Zahvaljujući potpuno metalnom dizajnu od nehrđajućeg čelika i IP65 zaštiti, prikladna je i za zahtjevna okruženja s prašinom i vlagom. Isprekidani zvučni ton u kombinaciji s crvenom LED diodom osigurava trenutnu i lako prepoznatljivu signalizaciju statusa.

Tehničke specifikacije

- Radni napon: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (ovisno o odabranoj varijanti)
 - Maksimalna struja: 20 mA
 - Glasnoća zujalice (na udaljenosti od 10 cm): 85 dB
 - Frekvencija tona: 2500 Hz
 - Zvučni signal: isprekidani ton
 - Boja LED diode: crvena
 - Prednji promjer: 22 mm
 - Ukupna duljina: 35 mm
-

- Promjer montažne rupe: 19 mm
- Navoj: M19 × 1
- Težina: 48 g
- Materijal tijela: nehrđajući čelik
- Zaštita: IP65
- Radna temperatura: –25 °C do +80 °C
- Priklučci: vijčani priključni blok

Funkcije i značajke

- Kombinacija akustične i optičke signalizacije u jednom elementu
- Potpuno metalni dizajn osigurava visoku mehaničku otpornost
- Isprekidani zvučni ton za bolje prepoznavanje alarmnih stanja
- Crvena LED dioda za jasnu vizualnu indikaciju
- Zatvoreni dizajn pogodan za prašnja i vlažna okruženja
- Jednostavna montaža na ploču pomoću rupe Ø 19 mm
- Sigurna žičana veza pomoću vijčanih priključaka

Idealno za

- Industrijske razvodne ploče i upravljačke ploče
- Strojevi i proizvodna tehnologija
- Upozorenje i signalizacija kvara
- Sustavi automatizacije i upravljanja
- Vanjski i teški industrijski uvjeti

Sadržaj paketa

- Metalni zujalica s LED indikatorom

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Izdržljiv dizajn od nehrđajućeg čelika s dugim vijekom trajanja
- Pouzdana svjetlosna i zvučna signalizacija
- Visoka IP65 zaštita za teške uvjete
- Kompaktne dimenzije i standardni otvor za montažu Ø 19 mm
- Pogodno za profesionalne industrijske primjene

Galerija:

