

Metalna kabelaška uvodnica IP68, PG

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM4177

EAN13: -

HS kód: 85444290

Parametri proizvoda:

Boja: Srebro

Pokriti: IP67



Varijante proizvoda:

Nit: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16,
PG19, PG21, PG25, PG29, PG36, PG42,
PG48, PG63

Opis proizvoda:

Kabelaške uvodnice su potpuno zabrtvljene i imaju stupanj zaštite IP68. To znači da su metalne brtve otporne na prašinu i zaštićene od učinaka kontinuiranog uranjanja u vodu. Kabelaške uvodnice idealne su za oštija okruženja i vanjske primjene.

Izvrсна otpornost na vodu

Potpuno zatvoren protiv prašine

Visokokvalitetni mesing presvučen niklom

Prsten za pričvršćivanje od NBR i poliamida

Za korištenje s nearmiranim kabelom

Materijal: mesing

Površinska obrada: krom nikal

Nit	Promjer kabela (mm)	Promjer navoja	Montažna rupa	Duljina konca	Veličina šesterokuta (ključ)
-----	---------------------	----------------	---------------	---------------	------------------------------

PG7	3-6.5	12.5	12.7	7	14
PG9	4-8	15.2	15.4	8	17
PG11	5-10	18.6	18.8	8	20
	(prikaz, ostalo).				
PG13.5	6-12	20.4	20.6	8	22
	(prikaz, ostalo).				
PG16	10-14	22.5	22.7	9	24
	(prikaz, ostalo).				
PG19	12-16	25	25.2	9	27
	(prikaz, ostalo).				
PG21	13-18	28.3	28.5	9	30
	(prikaz, ostalo).				
PG25	16-21	32	32.2	10	35
	(prikaz, ostalo).				
PG29	18-25	37	37.2	11	40
	(prikaz, ostalo).				
PG36	22-32	47	47.2	12	50
	(prikaz, stručni).				
PG42	32-38	54	54.2	13	57
	(prikaz, stručni).				
PG48	37-44	59.3	59.5	14	65
	(prikaz, ostalo).				
PG63	42-52	72	72.2	15	77
	(prikaz, ostalo).				

Galerija:

