

Plastična kabelska uvodnica, bijela, M navoj

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM7545

EAN13: -

HS kód: 85444290

Parametri proizvoda:

Boja: Bijela

Pokriti: IP68



Varijante proizvoda:

Nit: M12, M16, M18, M20, M22, M24, M25, M27, M30, M32, M36, M40

Opis proizvoda:

Plastična kabelska uvodnica s metričkim navojem M namijenjena je za mehaničko vođenje kabela kroz zid razvodnog ormara, kutije ili uređaja. Služi za brtvljenje prolaza kabela od prašine i vode te istovremeno pomaže smanjiti naprezanje kabela na mjestu prolaza. Proizvod je dostupan u varijantama navoja prema odabranoj veličini.

Tehničke specifikacije

- Vrsta proizvoda: kabelska uvodnica
- Izvedba: plastična
- Boja: bijela
- Navoj: metrički M
- Materijal: PA66, poliamid
- Zaštita: IP68
- Klasa zapaljivosti: UL 94 V-2

Funkcije i značajke

- Brtvljenje prolaza kabela protiv prašine i vode prema navedenoj zaštiti IP68.
 - Vijčana konstrukcija za pričvršćivanje u rupu s navojem ili s
-

odgovarajućom maticom.

- Stezni dio uvodnice služi za fiksiranje kabela u prolazu.
- Plastično tijelo od poliamida PA66 prikladno je za upotrebu u električnim i instalacijskim ormarima.
- Odabir varijante navoja omogućuje prilagodbu uvodnice otvoru u uređaju ili razvodnom ormaru.

Idealno za

- Kabelske prolaze u razvodnim ormarima.
- Instalacijske i elektroinstalacijske kutije.
- Prolaze kabela u tehničke uređaje.
- Vanjska i zahtjevnija okruženja gdje je potrebno brtvljenje protiv prašine i vode.

Sadržaj pakiranja

- 1 kom plastične kabelske uvodnice u odabranoj varijanti navoja

Zašto odabrati ovaj proizvod

- Zaštita IP68 omogućuje upotrebu u aplikacijama sa zahtjevom za brtvljenje prolaza.
- Materijal PA66 odgovara uobičajenoj tehničkoj upotrebi kabelskih uvodnica.
- Klasa zapaljivosti UL 94 V-2 navedena je kao provjerljivi tehnički parametar proizvoda.
- Dostupne varijante metričkog navoja olakšavaju odabir prema specifičnim potrebama montaže.

Upute za instalaciju i rad

- Prije montaže odaberite varijantu navoja koja odgovara otvoru ili navoju u uređaju.
- Kabel mora biti zategnut u uvodnici tako da se postigne čvrsto nalijeganje bez oštećenja plašta kabela.
- Brtvljenje prolaza ovisi o ispravnoj montaži, odgovarajućem kabelu i pravilnom zatezanju svih dijelova uvodnice.
- Pri upotrebi u električnom uređaju, montažu mora izvesti osoba s odgovarajućom elektrotehničkom kvalifikacijom.

Sigurnosna upozorenja

- Prilikom montaže u električni uređaj, uređaj mora biti isključen iz napajanja.
 - Neispravna montaža može smanjiti zaštitu prolaza i dovesti do prodora prašine ili vode u uređaj.
 - Uvodnica se ne smije koristiti kao zamjena za električnu izolaciju
-

vodiča.

- Oštećenu ili mehanički deformiranu uvodnicu nemojte koristiti.

Galerija:

