

Zujalica za rupu promjera 16 mm, nehrđajući čelik

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM7014

EAN13: -

HS kód: 85414100



Parametri proizvoda:

Boja: Srebro

Pokriti: IP65

Montažna rupa: 16 mm

Pozadinsko osvjetljenje: Crvena

Varijante proizvoda:

Napetost: 12 V DC, 24 V DC

Opis proizvoda:

Metalni zujalica s integriranim LED indikatorom u izvedbi za montažni otvor od 16 mm namijenjena je za akustičnu i optičku signalizaciju u industrijskim razvodnim pločama, upravljačkim pločama i kompaktnim uređajima. Zahvaljujući kućištu od nehrđajućeg čelika i IP65 zaštiti, prikladna je i za zahtjevna okruženja s prašinom i vlagom. Isprekidani zvučni ton u kombinaciji s LED signalizacijom pruža jasnu i trenutnu obavijest o statusu uređaja.

Tehničke specifikacije

- Radni napon: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (ovisno o odabranoj varijanti)
 - Maksimalna struja: 20 mA
 - Glasnoća zujalice (na udaljenosti od 10 cm): 85 dB
 - Frekvencija tona: 2500 Hz
 - Zvučni signal: isprekidani ton
 - Boja LED diode: crvena
 - Prednji promjer: 18 mm
 - Ukupna duljina: 35 mm
-

- Promjer montažne rupe: 16 mm
- Navoj: M16 × 1
- Težina: 42 g
- Materijal tijela: nehrđajući čelik
- Zaštita: IP65
- Radna temperatura: –25 °C do +80 °C
- Priklučci: vijčani priključni blok

Funkcije i značajke

- Kombinacija akustične i optičke signalizacije u jednom elementu
- Potpuno metalni dizajn od nehrđajućeg čelika s visokom mehaničkom otpornošću
- Isprekidani zvučni signal za jasan signal upozorenja
- LED indikator za jasnu vizualnu indikaciju statusa
- Zatvorena konstrukcija pogodna za prašnjave i vlažne okoline
- Kompaktne dimenzije prikladne za panele s ograničenim prostorom
- Jednostavna montaža na ploču pomoću rupe Ø 16 mm

Idealno za

- Kompaktni industrijski upravljački ormari
- Ploče za upravljanje i signalizaciju stroja
- Upozorenje i signalizacija kvara
- Sustavi automatizacije i upravljanja
- Primjene koje zahtijevaju visoku zaštitu IP65

Sadržaj paketa

- Metalni zujalica s LED indikatorom
- Montažne matice za montažu na ploču
- Brtveni element za osiguranje IP65 zaštite

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Izdržljiv dizajn od nehrđajućeg čelika s dugim vijekom trajanja
- Pouzdana kombinacija zvučne i svjetlosne signalizacije
- Visoka IP65 zaštita za zahtjevne radne uvjete
- Mali otvor za montažu Ø 16 mm štedi prostor u panelu
- Pogodno za profesionalnu industrijsku upotrebu

Galerija:



