

Pravokutni prekidač KCD4, ON-OFF-ON, IP65, crni 250V/16A

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM7641

EAN13: -

HS kód: 85365080



Parametri proizvoda:

Trenutno: 16 A

Napetost: Max. 250 V

Priključak: Faston 6,3 mm

Pokriti: IP65

Broj pinova: 6-pin

Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Pravokutna sklopka tipa KCD4 za montažu na ploču dizajnirana je za preklapanje strujnih krugova u tri položaja (I / O / II). Zahvaljujući zaštiti IP65, prikladna je i za primjene s povećanim zahtjevima za zaštitu od prašine i prskanja vode.

Tehničke specifikacije

- Vrsta: KCD4
 - Funkcija: UKLJUČENO-ISKLJUČENO-UKLJUČENO (položaj I / O / II)
 - Nazivno opterećenje: 16 A pri 250 V AC
 - Maks. napon: 250 V
 - Otvor za montažu: 30 x 22 mm
 - Dimenzije: 31 x 25 x 35 mm
 - Visina ugradnje (potrebna dubina u panelu): 28 mm
 - Radna temperatura: -25 do +80 °C
 - Zaštita: IP65
 - Konektor: Faston 6,3 mm
 - Broj pinova: 6
 - Dizajn: crni
-

Funkcije i značajke

- Dizajn s tri položaja za prebacivanje između dva kruga s isključenim središnjim položajem
- Blokiranje položaja za stabilno podešavanje stanja preklopa
- Piktogrami kolijevke: I / O / II
- Montaža ploče u pravokutni izrez
- Priključci za spajanje pomoću 6,3 mm Faston plosnatih konektora
- IP65 zaštita za korištenje u okruženjima s povećanom prašinom ili prskanjem vode

Idealno za

- Primjene upravljačkih ploča i razvodnih ploča
- Industrijska oprema i upravljanje uslugama
- Strujni i sklopni krugovi koji zahtijevaju upravljanje s tri položaja
- Primjene koje zahtijevaju IP65 zaštitu na prednjoj strani ploče

Sadržaj paketa

- Prekidač KCD4

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Jasno definirana ON-OFF-ON funkcija s oznakama I/O/II
- Standardizirana montaža na ploču u otvoru 30 x 22 mm
- Jednostavno spajanje putem 6,3 mm Faston konektora
- IP65 zaštita za zahtjevnije radne uvjete

Upute za instalaciju i uporabu

- Prije ugradnje provjerite veličinu montažne rupe od 30 x 22 mm i potrebnu dubinu prostora u ploči od 28 mm.
- Za spajanje koristite odgovarajuće Faston konektore od 6,3 mm i žice dimenzionirane za strujno opterećenje aplikacije.
- Prilagodite ožičenje specifičnoj funkciji UKLJUČENO-ISKLJUČENO-UKLJUČENO prema dijagramu uređaja; preporučujemo provjeru rasporeda pinova prije puštanja u rad.

Sigurnosna obavijest

- Proizvod je dizajniran za rad s opasnim naponom (do 250 V AC). Instalaciju i servisiranje treba obavljati samo kada je napajanje isključeno i to od strane odgovarajuće kvalificirane osobe.
 - Slijedite zahtjeve za spajanje osigurača i dimenzioniranje žica prema važećim standardima i parametrima vaše primjene.
-

Galerija:

