

# MiBoxer DALI 5 u 1, upravljačka jedinica za LED trake

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM9988

EAN13: -

HS kód: 85395200

## Parametri proizvoda:

Trenutno: 20 A

Napetost: 12-24 V DC



## Varijante proizvoda:

## Opis proizvoda:

DL-X DALI 5 u 1 LED dražver (DT8) je univerzalni uređaj dizajniran za upravljanje različitim vrstama LED rasvjete s podrškom za standardni DALI protokol IEC62386-102, 207 i 209. Podržava DT8 vrste TC, xy koordinate i RGBWAF, što omogućuje precizno podešavanje boje i temperature svjetla.

## Ključne karakteristike:

- **Pet izlaznih načina:** Omogućuje kontrolu LED dioda u jednoj boji, dvostruku bijelu, RGB, RGBW i RGB+CCT rasvjetu, osiguravajući široku kompatibilnost s različitim vrstama LED svjetala.
- **Podesiva svjetlina i temperatura boje:** Pruža mogućnost kontinuirane prilagodbe svjetline i temperature boje za stvaranje idealne rasvjete u bilo kojem okruženju.
- **Podrška za 16 milijuna boja:** s podrškom za DT8 tip TC i xy koordinate, nudi širok raspon opcija boja za prilagođavanje rasvjete po potrebi.

- **Dvije vrste krivulja zatamnjenja:** Korisnici mogu birati između logaritamskih i linearnih krivulja zatamnjenja kako bi postigli željeni učinak zatamnjenja.
- **Digitalni zaslon:** Integrirani digitalni zaslon omogućuje brzo postavljanje načina izlaza, krivulje zatamnjenja, adrese i grupe, sa svim informacijama prikazanim u stvarnom vremenu.
- **Podrška za zatamnjivanje pritiskom:** Kontrola svjetline i uključivanje/isključivanje svjetla može se obaviti pomoću gumba, povećavajući fleksibilnost upravljanja.
- **Zaštitne funkcije:** Uređaj je opremljen zaštitom od obrnutog polariteta, kratkog spoja i preopterećenja, osiguravajući siguran i pouzdan rad.

## Tehnički parametri:

- **Ulazni napon:** DC 12-24V
- **Ukupna izlazna struja:** 20A
- **Ulazni signal:** DALI signal ili push dimming
- **Radna temperatura:** -10 do 40°C
- **Izlazni priključak:** zajednička anoda

DL-X DALI 5 u 1 LED drajver idealan je izbor za profesionalne sustave rasvjete koji zahtijevaju fleksibilnu i preciznu kontrolu različitih vrsta LED rasvjete pomoću DALI protokola.

## Galerija:



