

Digitalni termostat DTC1110 s vanjskim senzorom -40°C - +99°C, 230V

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM7416

EAN13: -

HS kód: 90321020

Parametri proizvoda:

Napetost: 220-240 V AC

Početa temperatura: -50°C - 99 °C

Pokriti: IP22

Vrsta sonde: NTC 3950 10K, 1%



Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

DTC1110 je napredni digitalni termostat koji pruža pouzdano rješenje za kontrolu temperature u širokom rasponu primjena. Zahvaljujući modernom dizajnu, visokoj preciznosti i jednostavnom rukovanju, idealan je izbor za domove, radionice, industrijske operacije i druga okruženja.

Ključne karakteristike:

- **Široka primjena:** Može se koristiti u raznim područjima, od kućne automatizacije do industrijske primjene.
- **Siguran dizajn:** Kućište izrađeno od nezapaljivog ABS materijala osigurava siguran i pouzdan rad.
- **Visoka točnost:** Mjerenje temperature s odstupanjem od samo ± 1 °C.
- **Inteligentna kontrola:** koristi temperaturnu povratnu informaciju za precizniju kontrolu.

Tehnički podaci:

- **Model:** DTC1110
- **Napajanje:** AC 110-220V
- **Raspon temperature:** -40 °C do +99 °C
- **Točnost mjerenja:** ±1 °C (-40 °C do +70 °C)
- **Duljina senzora:** 100 cm
- **Dimenzije:** 93 x 56 x 34 mm
- **Izlazni kapacitet:**
 - Hlađenje: 10 A/250 VAC
 - Grijanje: 10 A/250 VAC

Jednostavno postavljanje i rad:

- **Podešavanje parametara:** Postavite željenu temperaturu ili podesite parametre držanjem tipke.
- **Načini grijanja i hlađenja:** Automatsko prebacivanje između načina rada prema postavljenim temperaturnim ograničenjima.
- **Indikatori:** Digitalni zaslon prikazuje trenutnu temperaturu i status uređaja.

Napredne značajke:

- **Memorija postavki:** Vratite zadane postavke kada se otkriju greške ili nestanak struje.
- **Alarmi:** Automatsko signaliziranje u slučaju pregrijavanja ili kvara senzora (zaslon "HHH" ili "LLL").
- **Kalibracija temperature:** Mogućnost finog podešavanja mjerenja u rasponu od -10 °C do +10 °C.

Sigurnosne upute:

1. Izvršite sve promjene ožičenja samo kada je napajanje isključeno.
2. Držite senzor podalje od kabela za napajanje kako biste izbjegli smetnje.
3. Nemojte koristiti termostat u vlažnom okruženju ili u blizini izvora jakih elektromagnetskih smetnji.

Sadržaj paketa:

- 1x DTC1110 digitalni termostat
- 1x temperaturna sonda

Galerija:

