

Metalna kabelska uvodnica IP68, 180°C, M navoj

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM9262

EAN13: -

HS kód: 85444290

Parametri proizvoda:

Pokriti: IP68

Radna temperatura: -40°C - +180°C

Klasa zapaljivosti: UL94V -2



Varijante proizvoda:

Nit: M10-06, M12x1,5-06, M12x1,5-065,
M12x1,5-08, M16-08, M16-10, M18-10,
M20-10, M20-12

Opis proizvoda:

Kabelske uvodnice potpuno su zabrtvljene i imaju ocjenu zaštite IP68. To znači da su metalne brtve nepropusne za prašinu i zaštićene od stalnih učinaka uranjanja u vodu. CSS-M kabelske uvodnice idealne su za oštija okruženja i vanjske primjene. Otporan na sol, alkohol, ulje, mast i uobičajena otapala. Idealno za zahtjevna industrijska okruženja. Za korištenje s nearmiranim kabelom.

Materijal:

- **Dijelovi A, C, F** izrađeni su od visokokvalitetnog mesinga s poniklanom površinom
- **Dijelovi B, D** izrađeni su od silikonske gume otporne na temperaturu

Stupanj zaštite: IP68 - vodootporan do 5 bara tlaka

Radna temperatura: od -40 °C do +180 °C (kratkotrajno do +200 °C)

Klasa zapaljivosti: UL94V-2 - nizak dim, dizajn bez halogena

Cijena za 1 komad

Broj stavke	Veličina niti	Promjer kabela (mm)	Promjer (? (mm)	Promjer navoja C1 (mm)	Duljina navoja C2 (mm)	Veličina ključa A i F (mm)
CSS M10 – 06	M10×1	2,5 ~ 6	10	6	12 / 16	
CSS M12 – 06	M12 × 1,5	2,5 ~ 6	12	6	14 / 15	
CSS M12 – 065	M12 × 1,5	3 ~ 6.5	12	6	14 / 15	
CSS M12 – 08	M12 × 1,5	4 ~ 8	12	7	14 / 16	
CSS M16 – 08	M16 × 1,5	4 ~ 8	16	6.5	18 / 18	
CSS M16 – 10	M16 × 1,5	6 ~ 10	16	8	18 / 20	
CSS M18 – 10	M18 × 1,5	6 ~ 10	18	8	20 / 20	
CSS M20 – 10	M20 × 1,5	6 ~ 10	20	8	22 / 20	
CSS M20 – 12	M20 × 1,5	7 ~ 12	20	9	22 / 22	

Galerija:

