

# Pametni punjač NiMH/NiCd baterija, 2,4V, 3,6V, 4,8V, 6V, 7,2V, 8,4V, 9,6V, 12V

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM7114

EAN13: -

HS kód: 85044055

## Parametri proizvoda:

Ulazni napon: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Izlazni napon: 19 V DC

Izlazna struja: 1 A

Duljina kabela: 100 cm

Pokriti: IP22



## Varijante proizvoda:

## Opis proizvoda:

### Ključne značajke

- **Široka kompatibilnost napona:** Podržava baterije od 2,4 V do 12,0 V (500 mA - 800 mA), idealno za većinu RC automobila, brodova, aviona ili helikoptera.
- **Različiti konektori:** Šest vrsta konektora - standardni Tamiya, mini Tamiya, JST, SM 2P, Barrel Plug i HuanQi - osiguravaju besprijekorno spajanje na većinu modela baterija.
- **Pametna tehnologija punjenja:** Automatska regulacija struje i prekid punjenja kada se dostigne kapacitet, minimizirajući rizik od prekomjernog punjenja i produžujući vijek trajanja ćelija.
- **Sigurnost na prvom mjestu:**
  - **Izričita zabrana punjenja LiPo/Li-ion/LiFePO<sub>4</sub> baterija:** Punjač je namijenjen samo za NiMH i NiCd ćelije - praktične

oznake i upozorenja na uređaju pomažu u sprječavanju nezgoda.

- **Raspon temperature:** Radna temperatura 0°C do 40°C; raspon skladištenja od -20 °C do +85 °C.
- **Kompaktan i izdržljiv dizajn:** Dimenzije samo 78 × 45 × 27 mm, idealno za ruksake i radionice.

Ovaj punjač je idealan dodatak za svakog RC entuzijasta koji traži kombinaciju sigurnosti, performansi i praktičnosti. Održavajte svoje baterije u savršenom stanju i uvijek spremnima za vašu sljedeću modelarsku avanturu!

#### **Tehnički parametri**

Ulazni napon: 220-265 V AC

Izlazni napon: 2,4-12 V

Izlazna struja: 500-800 mA

Kompatibilne baterije: NiMH, NiCd (2,4 V - 12,0 V) baterije s nazivnim naponom: 2,4 V, 3,6 V, 4,8 V, 6 V, 7,2 V, 8,4 V, 9,6 V, 12 V

Punjač osigurava izlazni napon koji odgovara tim nominalnim vrijednostima i postavlja struju od 500-800 mA kako bi odgovarala kapacitetu i broju ćelija u kućištu baterije. Na primjer, ako imate bateriju od 7,2 V (6 NiMH ćelija), punjač će je ispravno prepoznati i puniti strujom prema odabranoj razini (500-800 mA) dok se potpuno ne napuni.

Konektori: Tamiya, mini Tamiya, JST, SM 2P, Barrel, HuanQi

Duljina kabela: 150 cm

Radna temperatura: 0°C do 40°C

Temperatura skladištenja: -20 °C do +85 °C

Dimenzije: (D × Š × V) 75 × 38 × 29 mm

#### **Sadržaj paketa**

1. Pametni punjač NiMH/NiCd baterija
  2. DC adapter sa šest terminala
-

3. Upute za uporabu (EN, DE, FR, IT, ES) (češke upute u opisu proizvoda)

### Sigurnosna obavijest

- **NIKADA ne punite** LiPo, Li-ion ili LiFePO<sub>4</sub> baterije.
- Ako naljepnica na bateriji sadrži oznaku LiPo, Li-Polymer, Lithium-Ion itd., punjenje je opasno i **NE SMIJE** se izvoditi.
- Nepravilna uporaba može dovesti do požara ili ozljeda!

### Galerija:

