

# DMX/RDM LED dekodér GLS-R4-KT (DC 12–24 V, 4 kanála, 32 A)

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM2486

EAN13: -

HS kód: 94059900

## Parametri proizvoda:

Napetost: 12-24 V DC

Pokriti: IP22



## Varijante proizvoda:

## Opis proizvoda:

Profesionalni 4-kanalni DMX/RDM LED dekodér **GLS-R4-KT** dizajniran je za precizno upravljanje RGBW LED trakama u zahtjevnim rasvjetnim instalacijama. Zahvaljujući visokim performansama i podršci za DMX512 standard s RDM-om, nudi pouzdan rad za kazališnu rasvjetu, arhitektonske primjene i reklamne sustave.

## Tehničke specifikacije:

- **Napajanje:** DC 12-24V
- **4 izlazna kanála** za RGBW trake
- **Izlazna struja:** do 8 A po kanálu (ukupno 32 A — 384 W pri 12 V, 768 W pri 24 V)
- **Dimenzije:** 195 × 93 × 40 mm
- **Težina:** 610 g
- **Standardno:** DMX512 + RDM (dvosmjerna komunikacija)
- **Radna temperatura:** –20 °C do +60 °C
- **Poklopac i završna obrada:** crni metalik

## Funkcije i značajke:

- Izravna integracija u DMX mreže - profesionalni standard za upravljanje rasvjetom
- RDM omogućuje povratne informacije i centralnu konfiguraciju

uređaja

- Velika snaga omogućuje vam upravljanje većim LED instalacijama bez potrebe za više jedinica
- Potpuna kompatibilnost s RGBW trakama za osjetljivu gradaciju boja
- Robusna konstrukcija pogodna za profesionalnu i komercijalnu upotrebu
- Priključak: RJ45 za DMX signal + vijčani terminal za napajanje i LED trake

#### **Idealno za:**

- Rasvjeta za kazalište i pozornicu
- Arhitektonski sustavi i fasadne instalacije
- Reklamne LED kutije i natpisi
- Veća RGBW LED instalacija koja zahtijeva DMX kontrolu

#### **Sadržaj paketa:**

- LED dekoder GLS-R4-KT
- Montažni vijci, priključni terminalni blokovi
- Korisnički priručnik (uključujući DMX mape i dijagrame ožičenja)

#### **Galerija:**

